


## 日 本 国 特 許 庁

PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application:

1999年10月18日

出 願 番 号

Application Number:

平成11年特許願第296012号

出 願 人


Applicant (s):

セイコーエプソン株式会社

1999年12月10日

特許庁長官  
Commissioner,  
Patent Office

近 藤 隆 彦



出証番号 出証特平11-3085263

【書類名】 特許願

【整理番号】 PA04D110

【提出日】 平成11年10月18日

【あて先】 特許庁長官 近藤 隆彦 殿

【国際特許分類】 B41J 2/175

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和三丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 猿田 稔久

【特許出願人】

【識別番号】 000002369

【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100096817

【弁理士】

【氏名又は名称】 五十嵐 孝雄

【電話番号】 052-218-5061

【選任した代理人】

【識別番号】 100097146

【弁理士】

【氏名又は名称】 下出 隆史

【選任した代理人】

【識別番号】 100102750

【弁理士】

【氏名又は名称】 市川 浩

【選任した代理人】

【識別番号】 100109759

【弁理士】

【氏名又は名称】 加藤 光宏

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 平成10年特許願第336330号

【出願日】 平成10年11月26日

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 平成10年特許願第336331号

【出願日】 平成10年11月26日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 007847

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9502061

【包括委任状番号】 9904030

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 インク容器およびそれを用いる印刷装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 印刷装置に装着されるインク容器であって、  
印刷用インクを収容するインク収容部と、

少なくとも前記インク収容部内のインク量に関連する複数の情報を含む所定情報を読み書き可能且つ不揮発的に記憶する記憶部とを備えたと共に、

前記記憶部は、前記印刷装置によって最初に書き込みされる領域であって、前記インク量に関連する情報を格納するインク量情報記憶領域を有するインク容器

。 【請求項 2】 請求項 1 に記載のインク容器において、前記インク収容部は前記印刷用インクのインクの種類に応じた数の収容室を有し、前記インク量情報記憶領域は前記印刷用インクの種類に応じた記憶容量を有するインク容器。

【請求項 3】 請求項 2 に記載のインク容器において、前記インク量情報記憶領域は少なくとも 3 バイトの容量を有するインク容器。

【請求項 4】 請求項 1 ないし請求項 3 のいずれかの請求項に記載のインク容器において、前記インク量情報記憶領域は、前記インク容器の交換時または前記印刷装置の電源オフ時に書き込みされる領域であるインク容器。

【請求項 5】 請求項 3 に記載のインク容器において、前記インク収容部は少なくとも異なる 3 色のインクを収容する 3 つ以上の収容室を有し、

前記インク量情報記憶領域は前記各収容室内のインク量に関連する情報をそれぞれ独立して格納する複数の情報記憶領域を有し、

その複数の情報記憶領域にはそれぞれ 1 バイト以上の容量が割り当てられているインク容器。

【請求項 6】 請求項 3 に記載のインク容器において、前記インク量情報記憶領域は少なくとも 5 バイトの容量を有し、

前記インク収容部は少なくとも異なる 5 色のインクを収容する 5 つ以上の収容室を有し、

前記インク量情報記憶領域は前記各収容室内のインク量に関連する情報をそれ

それぞれ独立して格納する複数の情報記憶領域を有し、

その複数の情報記憶領域にはそれぞれ 1 バイトの容量が割り当てられているインク容器。

【請求項 7】 請求項 6 に記載のインク容器において、前記 5 色のインクは濃色 3 色と、その濃色 3 色のうちの 2 色に対応する淡色 2 色とを有し、

前記インク量情報記憶領域は、前記印刷装置によって最初に書き込みされる領域に前記濃色 3 色に対応するインク情報を格納する前記情報記憶領域を有し、次に前記淡色 2 色に対応するインク情報を格納する前記情報記憶領域を有するインク容器。

【請求項 8】 請求項 7 に記載のインク容器において、前記濃色 3 色のインクはそれぞれシアン、マゼンタおよびイエローであり、前記淡色 2 色はそれぞれライトシアンおよびライトマゼンタであるインク容器。

【請求項 9】 請求項 4 ないし請求項 8 のいずれかの請求項に記載のインク容器において、前記情報記憶領域は、前記インク容器の交換時または前記印刷装置の電源オフ時に書き込みされる領域であるインク容器。

【請求項 10】 請求項 1 ないし請求項 9 のいずれかの請求項に記載のインク容器において、前記記憶部はクロック信号に同期してシーケンシャルにアクセスされる記憶部であるインク容器。

【請求項 11】 請求項 10 に記載のインク容器において、前記記憶部は複数の記憶領域を有し、

前記インク量情報記憶領域は前記記憶部の複数の記憶領域のうち先頭位置に配置されている記憶領域であるインク容器。

【請求項 12】 請求項 10 に記載のインク容器において、前記記憶部は複数の記憶領域を有し、

前記インク量情報記憶領域は前記記憶部の複数の記憶領域のうち末尾位置に配置されている記憶領域であるインク容器。

【請求項 13】 請求項 1 ないし請求項 12 のいずれかの請求項に記載のインク容器において、前記インク量に関連する情報はインク残量であるインク容器。

【請求項 14】 請求項 1 ないし請求項 12 のいずれかの請求項に記載のイン

ク容器において、前記インク量に関連する情報は前記インク容器に関する累積的なインク消費量であるインク容器。

【請求項 1 5】印刷装置に装着されるインク容器であって、  
印刷用インクを収容するインク収容部と、

少なくとも前記インク収容部内のインク量に関連する情報を含む所定情報を読み書き可能且つ不揮発的に記憶する記憶部とを備えたと共に、

前記記憶部はクロック信号に同期してシーケンシャルにアクセスされると共に、読み出し専用情報を記憶するための第 1 の記憶領域とその第 1 の記憶領域よりも先に配置され且つ書き換え情報を記憶するための第 2 の記憶領域とを備えるインク容器。

【請求項 1 6】請求項 1 5 に記載のインク容器において、前記第 2 の記憶領域に記憶される情報には、印刷に伴うインク消費量に基づいて前記印刷装置によって算出された前記インク収容部におけるインク残量情報が含まれているインク容器。

【請求項 1 7】請求項 1 5 に記載のインク容器において、前記インク収容部として、複数色のインクがそれぞれ収容される複数のインク収容部を備え、

前記第 2 の記憶領域に記憶される情報には、前記印刷装置側によって算出された前記インク収容部毎のインク残量情報が含まれていることを特徴とするインク容器。

【請求項 1 8】請求項 1 5 に記載のインク容器において、前記第 2 の記憶領域に記憶される情報には、印刷に伴うインク消費量に基づいて算出された前記インク収容部におけるインク消費量情報が含まれているインク容器。

【請求項 1 9】請求項 1 8 に記載のインク容器において、前記インク消費量情報は、0 ないし所定値の範囲の値を初期値として有するインク容器。

【請求項 2 0】請求項 1 5 または請求項 1 7 に記載のインク容器において、前記第 2 の記憶領域は、最新のインク残量の情報書き換えが順番に行われる 2 以上の記憶領域を備えているインク容器。

【請求項 2 1】請求項 1 5 ないし請求項 2 0 のいずれかの請求項に記載のインク容器において、前記第 2 の記憶領域に記憶される情報には、前記印刷装置本

体側で計測されたインク容器を開封してからの経過時間、および前記印刷装置本体側で計測されたインク容器の前記印刷装置本体に対する着脱回数のうちの少なくとも一種類の情報が含まれているインク容器。

【請求項 2 2】請求項 1 5 ないし請求項 2 1 のいずれかの請求項に記載のインク容器において、前記第 1 の記憶領域に記憶される情報には、インク容器の製造年月日、インク容器に収容されているインクの種類、およびインク容器のインク収容容量のうちの少なくとも一種類の情報が含まれているインク容器。

【請求項 2 3】請求項 1 ないし請求項 2 2 のいずれかの請求項に記載のインク容器において、前記記憶部は、E E P R O M であるインク容器。

【請求項 2 4】請求項 1 ないし請求項 2 3 のいずれかの請求項に記載のインク容器において、前記記憶部は、自身が記憶している情報の項目に関するフォーマット情報を有するインク容器。

【請求項 2 5】請求項 2 4 に記載のインク容器において、前記フォーマット情報は、前記記憶部の先頭領域に配置されているインク容器。

【請求項 2 6】印刷装置に装着されると共に記憶素子を有するインク容器に所定情報を書き込む方法であって、

前記印刷装置にて前記記憶素子に書き込むべきインク容器内のインク量に関連する情報を含む複数の前記所定情報を生成し、

生成された複数の前記所定情報のうち前記インク量に関連する情報を前記記憶素子に対して最先に書き込むインク容器に所定情報を書き込む方法。

【請求項 2 7】請求項 2 6 に記載のインク容器に所定情報を書き込む方法において、前記インク量に関連する情報の書き込みは、前記インク容器交換時および電源 O F F 時に実行されるインク容器に所定情報を書き込む方法。

【請求項 2 8】請求項 2 7 に記載のインク容器に所定情報を書き込む方法は、さらに、

先頭から印刷用インクの種類に応じた容量は前記インク量情報を示すように前記複数の所定情報を配列し、

前記所定情報の書き込みは配列された順序にしたがって前記所定情報を前記記憶素子に対して書き込むインク容器に所定情報を書き込む方法。

【請求項 29】請求項 28 に記載のインク容器に所定情報を書き込む方法は、さらに、

先頭から少なくとも 3 バイトは少なくとも異なる 3 色のインクについてのインク量情報を示すように前記複数の所定情報を配列し、

前記所定情報の書き込みは配列された順序にしたがって前記所定情報を前記記憶素子に対して書き込むインク容器に所定情報を書き込む方法。

【請求項 30】請求項 28 に記載のインク容器に所定情報を書き込む方法は、さらに、

先頭から少なくとも 5 バイトは少なくとも異なる 5 色のインクについてのインク量情報を示すように前記複数の所定情報を配列し、

前記所定情報の書き込みは配列された順序にしたがって前記所定情報を前記記憶素子に対して書き込むインク容器に所定情報を書き込む方法。

【請求項 31】請求項 30 に記載のインク容器に所定情報を書き込む方法において、前記 5 色のインクは濃色 3 色と、その濃色 3 色のうちの 2 色に対応する淡色 2 色とを有し、

前記所定情報の配列は、前記濃色 3 色に対応するインク量情報を先に配列し、続いて前記淡色 2 色に対応するインク量情報を配列するインク容器に所定情報を書き込む方法。

【請求項 32】請求項 31 に記載のインク容器に所定情報を書き込む方法において、前記濃色 3 色のインクはそれぞれシアン、マゼンタおよびイエローであり、前記淡色 2 色はそれぞれライトシアンおよびライトマゼンタであるインク容器に所定情報を書き込む方法。

【請求項 33】請求項 26 ないし請求項 32 のいずれかの請求項に記載のインク容器に所定情報を書き込む方法において、前記所定情報の書き込みはシーケンシャルアクセス形式にて実行されるインク容器に所定情報を書き込む方法。

【請求項 34】請求項 26 ないし請求項 33 のいずれかの請求項に記載のインク容器に所定情報を書き込む方法において、前記インク量に関連する情報はそのインク容器の累積されたインク消費量であるインク容器に所定情報を書き込む方法。



【請求項 35】請求項 26 ないし請求項 33 のいずれかの請求項に記載のインク容器に所定情報を書き込む方法において、前記インク量に関連する情報はそのインク容器のインク残量であるインク容器に所定情報を書き込む方法。

【請求項 36】請求項 1 ないし請求項 25 に記載のインク容器のうちいずれかのインク容器が装着されて用いられる印刷装置であって、

前記インク容器内のインク量に関連する情報を含む複数の所定情報を記憶する記憶装置と、

前記所定情報のうち前記インク量に関連する情報を前記インク容器側の前記インク量情報記憶領域に書き込む書き込み装置とを備える印刷装置。

【請求項 37】インクを収容すると共に、印刷装置本体に着脱されるインク容器と、該インク容器に収容されたインクを印刷ヘッドから媒体に向けて吐出して該媒体に対する印刷を行う印刷装置本体とを有するインクジェット印刷装置であって、

前記インク容器は、記憶部および該記憶部と前記印刷装置本体との間で読み書きを行なう際にクロック信号に基づいてカウントアップあるいはカウントダウンを行なうアドレスカウンタを備えるシーケンシャルアクセス形式の記憶手段とを有し、

該記憶手段は、前記記憶部として、前記印刷装置本体からの読み出しのみが行なわれる読み出し専用データを記憶する第 1 の記憶領域と、アクセス時に当該第 1 の記憶領域よりも先にアクセスされる領域において前記印刷装置本体との間で読み書きが行なわれる書き換えデータを記憶する第 2 の記憶領域とを備え、

前記インクジェット印刷装置は、クロック信号に対応して読み書きするデータを入出力する手段を備えるインクジェット印刷装置。

【請求項 38】請求項 37 に記載のインクジェット印刷装置において、前記第 2 の記憶領域に記憶されるデータには、前記印刷ヘッドでのインク消費量に基づいて前記印刷装置本体側で算出された前記インク容器のインク残量データが含まれていることを特徴とするインクジェット印刷装置。

【請求項 39】請求項 38 に記載のインクジェット印刷装置において、前記インク容器は、複数色のインクがそれぞれ収容される複数のインク収容部を備え、

前記第 2 の記憶領域に記憶されるデータには、前記印刷装置本体側で算出された前記インク収容部毎のインク残量データが含まれていることを特徴とするインクジェット印刷装置。

【請求項 4 0】請求項 3 8 または請求項 3 9 に記載のインクジェット印刷装置において、前記第 2 の記憶領域には、最新のインク残量のデータ書き換えが順番に行われる 2 以上の記憶領域を備えていることを特徴とするインクジェット印刷装置。

【請求項 4 1】請求項 3 8 ないし請求項 4 0 のいずれかの請求項に記載のインクジェット印刷装置において、前記インク残量データは、前記印刷装置本体の電源スイッチが切られた以降に書き換えが行なわれることを特徴とするインクジェット印刷装置。

【請求項 4 2】請求項 3 7 ないし請求項 4 1 のいずれかの請求項に記載のインクジェット印刷装置において、前記第 2 の記憶領域に記憶されるデータには、前記印刷装置本体側で計測された前記インク容器を開封してからの経過時間、および前記印刷装置本体側で計測された前記インク容器の前記印刷装置本体に対する着脱回数のうちの少なくとも一種類のデータが含まれていることを特徴とするインクジェット印刷装置。

【請求項 4 3】請求項 3 7 ないし請求項 4 2 のいずれかの請求項に記載のインクジェット印刷装置において、前記第 1 の記憶領域に記憶されるデータには、前記インク容器の製造年月日、前記インク容器に収容されているインクの種類、および前記インク容器のインク収容容量のうちの少なくとも一種類のデータが含まれていることを特徴とするインクジェット印刷装置。

【請求項 4 4】請求項 3 7 ないし請求項 4 3 のいずれかの請求項に記載のインクジェット印刷装置において、前記記憶手段は、EEPROMであることを特徴とするインクジェット印刷装置。

【請求項 4 5】印刷装置に装着されるインク容器に備えられる記憶装置であって、

前記印刷装置から出力されるクロック信号に基づきカウント値を出力するアドレスカウンタと、

出力された前記カウント値に基づいてシーケンシャルにアクセスされると共に複数の所定情報を読み書き可能かつ不揮発的に記憶する複数の記憶領域を有する記憶素子とを備えるインク容器に備えられる記憶装置。

【請求項 46】請求項 45 に記載のインク容器に備えられる記憶装置において、

前記記憶領域は、読み出し専用の所定情報を記憶する第 1 記憶領域と、その第 1 記憶領域よりも先に配置されていると共に前記インク容器内のインク量に関連する情報を格納する第 2 記憶領域とを有するインク容器に備えられる記憶装置。

【請求項 47】請求項 45 に記載のインク容器に備えられる記憶装置において、

前記記憶領域は、前記印刷装置によって最初に書き込みされる位置に前記インク容器内のインク量に関連する情報を格納するインク量情報記憶領域を有するインク容器に備えられる記憶装置。

【請求項 48】請求項 45 または請求項 47 に記載のインク容器に備えられる記憶装置において、前記記憶部は、自身が記憶している情報の項目に関するフォーマット情報を有するインク容器に備えられる記憶装置。

【請求項 49】請求項 48 に記載のインク容器に備えられる記憶装置において、前記フォーマット情報は、前記記憶部の先頭領域に配置されているインク容器に備えられる記憶装置。

【請求項 50】請求項 45 ないし請求項 49 に記載のインク容器に備えられる記憶装置において、前記記憶装置は E E P R O M であるインク容器に備えられる記憶装置。

【請求項 51】印刷用インクを収容するインク収容部を備えたインク容器であって、

入力されるクロック信号に基づきカウント値を出力するアドレスカウンタと、  
出力された前記カウント値に基づいてシーケンシャルにアクセスされると共に複数の所定情報を読み書き可能かつ不揮発的に記憶する記憶素子とを備え、

前記インク収容部内のインクに関連して更新される情報を、前記記憶素子において、前記カウント値のデフォルト値を用いて最初に読み出される領域に記憶し

たインク容器。

【請求項 5 2】前記更新される情報は、インク残量である請求項 5 1 記載のインク容器。

【請求項 5 3】前記更新される情報は、インク消費量である請求項 5 1 記載のインク容器。

【請求項 5 4】前記インク消費量は、値 0 ないし所定値の範囲の値が初期値として記憶された請求項 5 3 記載のインク容器。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、インクジェットプリンタあるいはインクジェットプロッタなどとして用いられる印刷装置（インクジェット印刷装置）、およびこのインクジェット印刷装置の本体に着脱されるインク容器に関する。さらに詳しくは、インク容器にインク量情報を記憶する際の処理技術に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

インクジェットプリンタやインクジェットプロッタなどとして用いられるインクジェット印刷装置は、インクを収容するインク容器（インクカートリッジ）と、媒体に対する印刷を実行する印刷ヘッドを備える印刷装置本体とから概略構成されている。印刷ヘッドは、インク容器から供給されるインクを印刷用紙等の媒体に付着させることにより媒体に対する印刷を実現する。インク容器は、印刷装置本体に対して着脱可能に形成されている。インク容器には、当初、所定量のインクが収容されており、収容されているインクが空になると、インク容器は新たなものと交換される。そして、この種のインクジェット印刷装置は、印刷処理中における印刷の中断を避けるため、印刷ヘッドからのインクの吐出量に基づいてインク容器内のインク残量を印刷装置本体側で算出し、インク残量が少なくなったときにその旨を報知するように構成されている。

【0 0 0 3】

また、インク容器内のインク種、インク量等のインク情報を記憶するための記

憶素子を備えるインク容器も提案されている。インク容器がこれらのインク情報を保有することにより、このインク容器が装着される印刷装置は、記憶されているインク情報を読み出し、使用されているインクに適した印刷処理を実行することができる。

#### 【0004】

##### 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、インク容器が読み出し専用の情報しか保有し得ない場合には、インク容器の使用状態に関する情報、すなわちインク関連情報等を考慮したより適切な印刷処理を実現することができないという問題がある。また、インク容器に対してインク関連情報を書き込み得る場合にも、書き込み処理の中断によって書き込みが不完全に終わる事態が考えられるが、このような場合の対応については何ら考慮されていない。

#### 【0005】

本発明の課題は、インク容器のコストを低減しつつ、インク残量等のインク容器に関する情報を迅速、確実に記憶することのできる、インク容器、そのインク容器を用いる印刷装置、インク容器に備えられる記憶装置およびインク容器に関する情報をインク容器に書き込む方法を提供することにある。

#### 【0006】

##### 【課題を解決するための手段およびその作用・効果】

上記課題を解決するため本発明の第1の態様は、印刷装置に装着されるインク容器を提供する。このインク容器は、印刷用インクを収容するインク収容部と、少なくとも前記インク収容部内のインク量に関連する複数の情報を含む所定情報を読み書き可能且つ不揮発的に記憶する記憶部とを備えると共に、前記記憶部は、前記印刷装置によって最初に書き込みされる領域であって、前記インク量に関連する情報を格納するインク量情報記憶領域を有することを特徴とする。

#### 【0007】

このように、本発明の第1の態様は、インク量に関連する情報を格納するインク量情報記憶領域として印刷装置によって最初に書き込みされる領域を備えるのでインク容器のコストを低減しつつ、インク残量等のインク容器に関する情報を

迅速、確実に記憶することができる。なお、最初に書き込みされる領域とは、例えば、記憶部の先頭領域であり、あるいは、記憶部の領域であって印刷装置によって最初に書き込みされる領域を意味する。

## 【0008】

本発明の第1の態様において、前記インク収容部は前記印刷用インクのインクの種類に応じた数の収容室を有し、前記インク量情報記憶領域は前記印刷用インクの種類に応じた記憶容量を有しても良い。また、前記インク量情報記憶領域は少なくとも3バイトの容量を有しても良い。さらに、前記インク量情報記憶領域は、前記インク容器の交換時または前記印刷装置の電源オフ時に書き込みされる領域であっても良い。

## 【0009】

このような構成を備えることにより、インク量情報記憶領域はインク量情報を含む所定情報を十分に格納することができる。また、インク容器が交換される時期、あるいは、インク容器が交換される可能性が高い時期にインク量情報記憶領域は書き込まれるので、インク容器にはインク量情報が確実に記憶される。

## 【0010】

本発明の第1の態様において、前記インク収容部は少なくとも異なる3色のインクを収容する3つ以上の収容室を有し、前記インク量情報記憶領域は前記各収容室内のインク量に関連する情報をそれぞれ独立して格納する複数の情報記憶領域を有し、その複数の情報記憶領域にはそれぞれ1バイト以上の容量が割り当てられていても良い。さらに、前記インク量情報記憶領域は少なくとも5バイトの容量を有し、前記インク収容部は少なくとも異なる5色のインクを収容する5つ以上の収容室を有し、前記インク量情報記憶領域は前記各収容室内のインク量に関連する情報をそれぞれ独立して格納する複数の情報記憶領域を有し、その複数の情報記憶領域にはそれぞれ1バイトの容量が割り当てられていても良い。

## 【0011】

このような構成を備えることにより、インク種に応じて最適にインク量情報を格納することができる。

## 【0012】

また、前記 5 色のインクは濃色 3 色と、その濃色 3 色のうちの 2 色に対応する淡色 2 色とを有し、前記インク量情報記憶領域は、前記印刷装置によって最初に書き込みされる領域に前記濃色 3 色に対応するインク情報を格納する前記情報記憶領域を有し、次に前記淡色 2 色に対応するインク情報を格納する前記情報記憶領域を有することができる。さらに、前記濃色 3 色のインクはそれぞれシアン、マゼンタおよびイエローであり、前記淡色 2 色はそれぞれライトシアンおよびライトマゼンタであり得る。

## 【 0 0 1 3 】

このような構成を備えることにより、インク容器が濃色 3 色のみを備える場合、濃色 3 色および淡色 2 色を備える場合の双方において、同一の記憶部を用いることができる。

## 【 0 0 1 4 】

本発明の第 1 の態様において、前記情報記憶領域は、前記インク容器の交換時または前記印刷装置の電源オフ時に書き込みされる領域であっても良い。また、前記記憶部はクロック信号に同期してシーケンシャルにアクセスされる記憶部であり得る。そして、前記記憶部は複数の記憶領域を有し、前記インク量情報記憶領域は前記記憶部の複数の記憶領域のうち先頭位置に配置されている記憶領域であっても良く、あるいは、前記記憶部は複数の記憶領域を有し、前記インク量情報記憶領域は前記記憶部の複数の記憶領域のうち末尾位置に配置されている記憶領域であっても良い。

## 【 0 0 1 5 】

このような構成を備えることにより、インク容器が交換される時期、あるいは、インク容器が交換される可能性が高い時期にインク量情報記憶領域は書き込まれるので、インク容器にはインク量情報が確実に記憶される。また、記憶部がシーケンシャルにアクセスされる構造を備える場合には、記憶部の先頭位置または末尾位置から順次アクセスされるので、このような配置構造を備えることにより、インク容器のコストを低減しつつ、インク残量等のインク容器に関する情報を迅速、確実に記憶することができる。

## 【 0 0 1 6 】

なお、本発明の第1の態様において、前記インク量に関連する情報は、インク残量であっても良く、あるいは、前記インク容器に関する累積的なインク消費量であっても良い。

## 【0017】

本発明の第2の態様は、印刷装置に装着されるインク容器を提供する。このインク容器は、印刷用インクを収容するインク収容部と、少なくとも前記インク収容部内のインク量に関連する情報を含む所定情報を読み書き可能且つ不揮発的に記憶する記憶部とを備えると共に、前記記憶部はクロック信号に同期してシーケンシャルにアクセスされると共に、読み出し専用情報を記憶するための第1の記憶領域とその第1の記憶領域よりも先に配置され且つ書き換え情報を記憶するための第2の記憶領域とを備えることを特徴とする。

## 【0018】

このように、本発明の第2の態様は、インク量に関連する情報を格納するインク量情報記憶領域として、第1の記憶領域よりも先に配置されている第2の記憶領域を備えるのでインク容器のコストを低減しつつ、インク残量等のインク容器に関する情報を迅速、確実に記憶することができる。

## 【0019】

また、本発明の第2の態様において、前記第2の記憶領域に記憶される情報には、印刷に伴うインク消費量に基づいて前記印刷装置によって算出された前記インク収容部におけるインク残量情報が含まれていても良い。さらに、前記インク収容部として、複数色のインクがそれぞれ収容される複数のインク収容部を備え、前記第2の記憶領域に記憶される情報には、前記印刷装置側によって算出された前記インク収容部毎のインク残量情報が含まれていても良い。

## 【0020】

さらに、本発明の第2の態様において、前記第2の記憶領域に記憶される情報には、印刷に伴うインク消費量に基づいて算出された前記インク収容部におけるインク消費量情報が含まれていても良い。また、前記インク消費量情報は、0～90%の範囲の値を初期値として有することができる。

## 【0021】



このように、インク容器に搭載する記憶素子として、シーケンシャルアクセスしか行なわれない安価な記憶部を用いたので、消耗品であるという性質に合ったコストでインク容器を提供できる。また、記憶部において書き換えが行なわれる第2の記憶領域については、読み出し専用データが記憶される第1の記憶領域よりも先にアクセスされる、あるいは、先に配置される構成になっているので、短時間のうちに書き換えを完了することができる。したがって、電源スイッチを切った以降に第2の記憶領域においてデータの書き換えが行なわれる場合でも、プラグがコンセントから抜かれる前にデータの書き換えを完了できる。それ故、シーケンシャルアクセスしか行なわれない安価な記憶手段を用いてインク容器の低コスト化を図っても、データの書き換え異常が発生しにくいという利点がある。

## 【0022】

さらに、インク消費量情報の初期値として0～90%の値を有しているので、インクが使用されたか否か、使用時における補正を前提として保有インク量を示しているか否かを確実に検出することができる。

## 【0023】

本発明の第2の態様において、前記第2の記憶領域は、最新のインク残量の情報書き換えが順番に行われる2以上の記憶領域を備えることができる。また、前記第2の記憶領域に記憶される情報には、前記印刷装置本体側で計測されたインク容器を開封してからの経過時間、および前記印刷装置本体側で計測されたインク容器の前記印刷装置本体に対する着脱回数のうちの少なくとも一種類の情報が含まれ得る。さらに、前記第1の記憶領域に記憶される情報には、インク容器の製造年月日、インク容器に収容されているインクの種類、およびインク容器のインク収容容量のうちの少なくとも一種類の情報が含まれ得る。

## 【0024】

このような構成を備えることにより、最新のインク残量のデータ書き換えを行っている途中にプラグがコンセントから抜かれるなどのトラブルがあってもデータ書き換えが正常に行なわれなかった場合でも、他の領域には、前回書き換えを行なったデータが必ず、記憶されている。従って、今回のデータ書き換えに異常が発生しても、前回書き換えたデータに基づいてインク残量の監視を継続するこ

とができる。

【0025】

本発明の第1または第2の態様において、前記記憶部は、EEPROMであっても良い。また、前記記憶部は、自身が記憶している情報の項目に関するフォーマット情報を有しても良く、前記フォーマット情報は、前記記憶部の先頭領域に配置されていても良い。

【0026】

このような構成を備えることにより、フォーマット情報に基づいて必要な情報にアクセスすることが可能となり、記憶容量にかかわらず所定の領域に短時間でアクセスすることができる。また、フォーマット情報により各形式のインクカートリッジに最適な領域を構築することができる。

【0027】

本発明に係る第3の態様は、印刷装置に装着されると共に記憶素子を有するインク容器に所定情報を書き込む方法を提供する。この方法は、前記印刷装置にて前記記憶素子に書き込むべきインク容器内のインク量に関連する情報を含む複数の前記所定情報を生成し、生成された複数の前記所定情報のうち前記インク量に関連する情報を前記記憶素子に対して最先に書き込むことを特徴とする。

【0028】

このように、本発明の第3の態様は、インク量に関連する情報を記憶素子に対して最先に書き込む構成を備えるのでインク容器のコストを低減しつつ、インク残量等のインク容器に関する情報を迅速、確実に記憶することができる。

【0029】

本発明に係る第3の態様において、前記インク量に関連する情報の書き込みは、前記インク容器交換時および電源OFF時に実行され得る。さらに、先頭から印刷用インクの種類に応じた容量は前記インク量情報を示すように前記複数の所定情報を配列し、前記所定情報の書き込みは配列された順序にしたがって前記所定情報を前記記憶素子に対して書き込むことができる。

【0030】

このような構成を備えることにより、インク容器が交換される可能性が高い時

期にインク量情報を書き込むことができるので、インク容器（記憶素子）にはインク量情報が確実に記憶される。また、先頭から印刷用インクの種類に応じた容量分はインク量情報を示すように所定情報が配列されていると共に、その配列順で記憶素子に対する書き込みが実行されるので、インク量情報を迅速、確実に記憶素子に対して書き込むことができる。

## 【 0 0 3 1 】

本発明に係る第 3 の態様は、さらに、先頭から少なくとも 3 バイトは少なくとも異なる 3 色のインクについてのインク量情報を示すように前記複数の所定情報を配列し、前記所定情報の書き込みは配列された順序にしたがって前記所定情報を前記記憶素子に対して書き込むことができる。またさらに、先頭から少なくとも 5 バイトは少なくとも異なる 5 色のインクについてのインク量情報を示すように前記複数の所定情報を配列し、前記所定情報の書き込みは配列された順序にしたがって前記所定情報を前記記憶素子に対して書き込むことができる。

## 【 0 0 3 2 】

なお、前記 5 色のインクは濃色 3 色と、その濃色 3 色のうちの 2 色に対応する淡色 2 色とを有し、前記所定情報の配列は、前記濃色 3 色に対応するインク量情報を先に配列し、続いて前記淡色 2 色に対応するインク量情報を配列することができる。また、前記濃色 3 色のインクはそれぞれシアン、マゼンタおよびイエローであり、前記淡色 2 色はそれぞれライトシアンおよびライトマゼンタであっても良い。

## 【 0 0 3 3 】

本発明に係る第 3 の態様において、前記所定情報の書き込みはシーケンシャルアクセス形式にて実行され得る。また、前記インク量に関連する情報はそのインク容器の累積されたインク消費量であっても良く、あるいは、前記インク量に関連する情報はそのインク容器のインク残量であっても良い。

## 【 0 0 3 4 】

本発明に係る第 4 の態様は、前記第 1 の態様に係るインク容器のうちいずれかのインク容器が装着されて用いられる印刷装置を提供する。この印刷装置は、前記インク容器内のインク量に関連する情報を含む複数の所定情報を記憶する記憶

装置と、前記所定情報のうち前記インク量に関連する情報を前記インク容器側の前記インク量情報記憶領域に書き込む書き込み装置とを備えることを特徴とする。

【0035】

このように、本発明の第4の態様は、インク量に関連する情報をインク容器側のインク量情報記憶領域に書き込む構成を備えるので、インク容器のコストを低減しつつ、インク残量等のインク容器に関する情報を迅速、確実に記憶することができる。

【0036】

本発明に係る第5の態様は、インクを収容すると共に、印刷装置本体に着脱されるインク容器と、該インク容器に収容されたインクを印刷ヘッドから媒体に向けて吐出して該媒体に対する印刷を行う印刷装置本体とを有するインクジェット印刷装置を提供する。このインクジェット印刷装置は、前記インク容器は、記憶部および該記憶部と前記印刷装置本体との間で読み書きを行なう際にクロック信号に基づいてカウントアップあるいはカウントダウンを行なうアドレスカウンタを備えるシーケンシャルアクセス形式の記憶手段とを有し、該記憶手段は、前記記憶部として、前記印刷装置本体からの読み出しのみが行なわれる読み出し専用データを記憶する第1の記憶領域と、アクセス時に当該第1の記憶領域よりも先にアクセスされる領域において前記印刷装置本体との間で読み書きが行なわれる書き換えデータを記憶する第2の記憶領域とを備え、前記インクジェット印刷装置は、クロック信号に対応して読み書きするデータを入出力する手段を備えることを特徴とする。

【0037】

本発明に係る第5の態様では、インク容器に搭載する記憶素子として、シーケンシャルアクセスしか行なわれない安価な記憶手段を用いたので、消耗品であるという性質に合ったコストでインク容器を提供できる。また、記憶手段において書き換えが行なわれる第2の記憶領域については、読み出し専用データが記憶される第1の記憶領域よりも先にアクセスされる構成になっているので、短時間のうちに書き換えを完了することができる。従って、電源スイッチを切った以降に

第2の記憶領域においてデータの書き換えが行なわれる場合でも、プラグがコンセントから抜かれる前にデータの書き換えを完了できる。それ故、シーケンシャルアクセスしか行なわれない安価な記憶手段を用いてインク容器の低コスト化を図っても、データの書き換え異常が発生しにくいという利点がある。

## 【0038】

本発明に係る第5の態様において、前記第2の記憶領域に記憶されるデータには、前記印刷ヘッドでのインク消費量に基づいて前記印刷装置本体側で算出された前記インク容器のインク残量データが含まれ得る。また、前記インク容器は、複数色のインクがそれぞれ収容される複数のインク収容部を備え、前記第2の記憶領域に記憶されるデータには、前記印刷装置本体側で算出された前記インク収容部毎のインク残量データが含まれ得る。

## 【0039】

本発明に係る第5の態様において、前記第2の記憶領域には、最新のインク残量のデータ書き換えが順番に行われる2以上の記憶領域を備え得る。また、前記インク残量データは、前記印刷装置本体の電源スイッチが切られた以降に書き換えが行なわれ得る。さらに、前記第2の記憶領域に記憶されるデータには、前記印刷装置本体側で計測された前記インク容器を開封してからの経過時間、および前記印刷装置本体側で計測された前記インク容器の前記印刷装置本体に対する着脱回数のうちの少なくとも一種類のデータが含まれ得る。またさらに、前記第1の記憶領域に記憶されるデータには、前記インク容器の製造年月日、前記インク容器に収容されているインクの種類、および前記インク容器のインク収容容量のうちの少なくとも一種類のデータが含まれ得る。さらに、前記記憶手段は、EEPROMであり得る。

## 【0040】

本発明に係る第5の態様において、インク残量データは、一連の印刷が完了した後に書き換えが更新されるので、電源スイッチを切ったときに書き換えを行なうのが好ましいが、書き換え途中でプラグがコンセントから抜かれてデータが破壊してしまうと、それ以降、インク残量の監視が行なえなくなる。しかるに本発明では、印刷手段における記憶領域の配列を最適化してあるので、プラグがコン

セントから抜かれる前にデータの書き換えを完了でき、データの書き換え異常が発生しにくい。

## 【 0 0 4 1 】

本発明に係る第 5 の態様において、前記インク容器は、複数色のインクがそれぞれ収容される複数のインク収容部を備え、前記第 2 の記憶領域に記憶されるデータには、前記印刷装置本体側で算出された前記インク収容部毎のインク残量データが含まれていることが好ましい。このようにしてインク残量を色別に監視すると、特定の色のインク切れをすぐに判断できるなどの利点がある。

## 【 0 0 4 2 】

本発明に係る第 5 の態様において、前記第 2 の記憶領域には、最新のインク残量のデータ書き換えが順番に行われる 2 以上の記憶領域を備えていることが好ましい。このように構成すると、万が一に、最新のインク残量のデータ書き換えを行なっている途中にプラグがコンセントから抜かれるなどのトラブルがあつてデータ書き換えが正常に行なわれなくても、他の領域には、前回書き換えを行なったデータが必ず、記憶されている。従つて、今回のデータ書き換えに異常が発生しても、前回書き換えたデータに基づいてインク残量の監視を継続することができる。

## 【 0 0 4 3 】

本発明に係る第 6 の態様は、印刷装置に装着されるインク容器に備えられる記憶装置を提供する。この記憶装置は、前記印刷装置から出力されるクロック信号に基づきカウント値を出力するアドレスカウンタと、出力された前記カウント値に基づいてシーケンシャルにアクセスされると共に複数の所定情報を読み書き可能にかつ不揮発的に記憶する複数の記憶領域を有する記憶素子とを備えることを特徴とする。

## 【 0 0 4 4 】

このように、本発明に係る第 6 の態様は、シーケンシャルアクセスしか行なわれない安価な記憶素子を用いたので、消耗品であるという性質に合ったコストでインク容器を提供できる。

## 【 0 0 4 5 】

本発明に係る第 6 の態様において、前記記憶領域は、読み出し専用の所定情報を記憶する第 1 記憶領域と、その第 1 記憶領域よりも先に配置されていると共に前記インク容器内のインク量に関連する情報を格納する第 2 記憶領域とを有することができる。また、記印刷装置によって最初に書き込みされる位置に前記インク容器内のインク量に関連する情報を格納するインク量情報記憶領域を有し得る。かかる構成を備えることにより、インク残量等のインク容器に関する情報を迅速、確実に記憶することができる。

## 【 0 0 4 6 】

また、前記記憶部は、自身が記憶している情報の項目に関するフォーマット情報を有し得る。さらに、前記フォーマット情報は、前記記憶部の先頭領域に配置され得る。またさらに、前記記憶装置は E E P R O M であり得る。かかる構成を備えることにより、フォーマット情報に基づいて必要な情報にアクセスすることが可能となり、記憶容量にかかわらず所定の領域に短時間でアクセスすることができる。また、フォーマット情報により角形式のインクカートリッジに最適な領域を構築することができる。

## 【 0 0 4 7 】

本発明に係る第 7 の態様は、インク容器に関するものである。このインク容器は、印刷用インクを収容するインク収容部を備えたものであり、入力されるクロック信号に基づきカウント値を出力するアドレスカウンタと、出力された前記カウント値に基づいてシーケンシャルにアクセスされると共に複数の所定情報を読み書き可能かつ不揮発的に記憶する記憶素子とを備え、前記インク収容部内のインクに関連して更新される情報を、前記記憶素子において、前記カウント値のデフォルト値を用いて最初に読み出される領域に記憶したことを要旨としている。

## 【 0 0 4 8 】

本発明の第 7 の態様によれば、インク収容部のインクに関連して更新される情報は、アドレスカウンタのカウント値のデフォルト値を用いて最初にアクセスされる領域に記憶されるので、アクセスを高速に行なうことができる。なお、こうしたインク消費量の初期値として、値 0 ないし所定値の範囲の値を記憶しておくこともできる。記憶しておく値が 0 であれば、いわゆる満タンの状態であり、最

大値となったときが、インク収容部が空の状態を示す。インク容器におけるインク収容部の容量として、例えば通常のインク容器の半分のもの（ハーフボトル）を設計する際には、初期値として、最大値の半分程度の値が記憶しておけば良く、インク容器の容量の設計を自由に行なうことができる。なお、この場合の値 0 や最大値は、用意した記憶素子の 1 バイト分を用いて、2 進数の 00-FF に対応させても良いし、10 進数の 0-100 に対応させてもよい。精度を高くするために 2 バイト以上を用いてもよい。もとより、値 0 ないし最大値に対応していれば、どのような値を用いても差し支えない。また、所定値としては、こうした値 0 ないし最大値に対応して、0 よりは大きく 90 パーセント程度までに対応する値とすることができる。90 パーセント程度までの値としたのは、いわゆるクリーニング動作などにより所定量のインクが用いられることがあり、初期値として 90 パーセントに相当する値以上の値が書き込まれていると、インク容器の交換指示が出されてしまうことがあるからである。もとよりこうした制限がなければ、90 パーセント相当以上の値を書き込んでも差し支えない。

#### 【0049】

#### 【発明の実施の形態】

以下、図面を参照して、いくつかの好適な実施例に基づき本発明を説明する。  
なお、説明は以下の順序で行う。

#### 〔第 1 実施例〕

（インクジェット印刷装置の全体構成）

（インクカートリッジおよびカートリッジ搭載部の構成）

（記憶素子 80 の構成）

（インクジェットプリンタ 1 の動作）

（第 1 実施例の効果）

#### 〔第 2 実施例〕

（記憶素子 1080、1082 のデータ構造）

（制御 IC 200 の説明）

（記憶素子 1080、1082 に対する書き込み処理）

（第 2 実施例の効果）



[その他の実施例]

【0050】

[第1実施例]

(インクジェット印刷装置の全体構成)

図1は、以下の各実施例で用いられる本発明を適用したインクジェットプリンタ（印刷装置）の構成を示す斜視図である。図1において、本実施例のプリンタ1は、スキャナSCなどとともにコンピュータPCに対して接続された状態で使用される。コンピュータPCに、オペレーティングシステムや所定のプログラムがロードされ、実行されることにより、これらの装置全体が一体で印刷装置として機能する。コンピュータPCでは、所定のオペレーティングシステム上でアプリケーションプログラムが動作し、スキャナSCから読み込んだ画像などに対して所定の処理を行いつつCRTディスプレイMTに画像を表示する。使用者は、ディスプレイMT上の画像をレタッチするといった処理を行なったのち、印刷を指示すると、オペレーティングシステムに組み込まれたプリンタドライバが起動し、画像データをプリンタ1に転送する。

【0051】

プリンタドライバは、スキャナSCから入力され、処理された原カラー画像データをプリンタ1が使用する各色のデータに変換し、プリンタ1に出力する。詳細には、原カラー画像データは赤（R）、緑（G）、青（B）の3色の色成分からなり、これを色変換して、プリンタ1に出力する色データであるブラック（K）、シアン（C）、ライトシアン（LC）、マゼンダ（M）、ライトマゼンダ（LM）、イエロー（Y）の各色に変換する処理や、さらにこれをインクドットの有無に置き換えるいわゆる二値化の処理などを行なう。これらの画像処理は、周知のものなので、詳細な説明は省略する。なお、こうした処理は後述するようにプリンタ1側で行なうこともできる。

【0052】

キャリッジ101は、タイミングベルト102を介してキャリッジ機構102のキャリッジモータ103に接続されており、ガイド部材104に案内されて印刷用紙105（媒体）の紙幅方向に往復動する。インクジェットプリンタ1は、紙

送りローラ 106 を用いた紙送り機構 11 も有している。キャリッジ 101 には印刷用紙 105 と対向する面、この図に示す例では下面にインクジェット式の印刷ヘッド 10 が取り付けられている。印刷ヘッド 10 は、キャリッジ 101 の上に保持されているインクカートリッジ 107K、107F（インク容器）からインクの補給を受け、キャリッジ 101 の移動に合わせて印刷用紙 105 にインク滴を吐出してドットを形成し、印刷用紙 105 に画像や文字を印刷する。

【0053】

インクカートリッジ 107K のインク収容室 117K には、黒（K）のインクが充填されている。また、インクカートリッジ 107F には、複数のインク収容室 107C、107LC、107M、107LM、107Y がそれぞれ独立して形成されている。これらのインク収容室 107C、107LC、107M、107LM、107Y には、シアン（C）、ライトシアン（LC）、マゼンダ（M）、ライトマゼンダ（LM）、イエロー（Y）のインクがそれぞれ充填されている。したがって、印刷ヘッド 10 には、各色のインクがインク収容室 107C、107LC、107M、107LM、107Y からそれぞれ供給される。これらの各インクはそれぞれ印刷ヘッド 10 から各色のインク滴として吐出されてカラー印刷が実現される。

【0054】

インクジェットプリンタ 1 の非印刷領域（非記憶領域）には、キャッピング装置 108 が配置され、印刷処理の休止中に印刷ヘッド 10 のノズル開口部を封止する。このキャッピング装置 108 によって、印刷処理の休止中における、インクの溶媒成分が揮発することに起因するインク粘度の増大、あるいは、インク膜の形成を抑制することができる。したがって、印刷処理の休止中におけるノズルの目詰まりを防止することができる。また、キャッピング装置 108 は、印刷処理実行中に行われるフラッシング動作による印刷ヘッド 10 からのインク滴を受ける。キャッピング装置 108 の近傍にはワイピング装置 109 が配置され、このワイピング装置 109 は、印刷ヘッド 10 の表面をブレードなどでワイピングすることにより、印刷ヘッド 10 の表面に付着したインク滓や紙粉を拭き取る。

【0055】

図2は、本形態のインクジェットプリンタ1の機能ブロック図である。図2において、インクジェットプリンタ1は、プリンタ本体100（印刷装置本体）がプリントコントローラ40とプリントエンジン5とから構成されている。プリントコントローラ40は、コンピュータからの多値階調情報を含む印刷データなどを受信するインターフェース43と、多値階調情報を含む印刷データなどの各種データの記憶を行うRAM44と、各種データ処理を行うためのルーチンなどを記憶したROM45と、CPUなどからなる制御部46と、発振回路47と、印刷ヘッド10への駆動信号COMを発生させる駆動信号発生回路48と、ドットパターンデータに展開された印刷データおよび駆動信号をプリントエンジン5に送信するなどの機能を果たすパラレル入出力インターフェース49とを備えている。

#### 【0056】

また、プリントコントローラ40にはパラレル入出力インターフェース49を介してパネルスイッチ92および電源91の制御線も接続されている。パネルスイッチ92にて電源OFFが入力されると、プリントコントローラ40はパワーダウン命令（NMI）を電源91に出力し、電源91は待機状態に入る。この待機状態にて、電源91は、電力供給線（図示しない）を介して待機電力をプリントコントローラ40に供給する。すなわち、パネルスイッチ92を介して実行される通常の電源OFF操作ではプリントコントローラ40に対する電力供給は完全には遮断されない。

#### 【0057】

さらに、プリントコントローラ40は電源91から所定電力が供給されているか否かを監視しており、電源プラグがコンセントから抜かれた場合にもパワーダウン命令（NMI）を発する。電源91にはプラグがコンセントから抜かれた後も所定時間（例えば、0.3秒）にわたり電力供給を実現するために、補償電源装置（例えば、キャパシタ）が備えられている。

#### 【0058】

さらに、プリントコントローラ40には、キャリッジ101上（図1参照。）に搭載した黒用のインクカートリッジ107Kおよびカラー用のインクカートリ

ッジ107Fに関する情報を記憶しておくEEPROM90も搭載され、詳しくは後述するが、このEEPROM90には、黒用のインクカートリッジ107Kおよびカラー用のインクカートリッジ107Fにおけるインク量に関連する情報（インク残量またはインク消費量）等の所定情報を記憶しておく。またさらに、プリントコントローラ40には、制御部46がアクセス（読み出し／書き込み）を所望する記憶素子80（後述する）のメモリセル81（後述する）のアドレスをクロック数に変換するアドレスデコーダ95が備えられている。

## 【0059】

インクジェットプリンタ1では、ノズル開口部23から吐出されるインク滴重量とインク滴の吐出回数とを乗じることによってインク吐出量を算出することができる。インク残量は、このインク吐出量と、印刷ヘッド10の気泡混入による異常発生時等にキャッピング装置108を印刷ヘッド10に圧接させてノズル開口部を密閉し、キャッピング装置108に連通されたポンプ機構（図示せず。）によりインクを吸引して復帰する時に消費されるインク吸引量とに基づくインク消費量を印刷動作開始前のインク残量から減じることによって算出できる。このようなインク残量の算出は、EEPROM90に記憶されているデータなどを用いながら、予めROM45などに格納されているプログラムに基づいて、制御部46が行う。

## 【0060】

実施例のプリンタ1では、上述したように、二値化済みのデータを受け取っているが、このデータの配列と実際の印刷ヘッド10のノズルの配列とは一致していない。そこで、制御部46は、RAM44内を受信バッファ44A、中間バッファ44B、出力バッファ44Cに分けて、ドットデータの配列の組み替え処理を行なっている。なお、色変換や二値化の処理をプリンタ1側で行なうという制御も可能である。こうした場合には、プリンタ1は、コンピュータPCなどから送られた多値階調情報を含む印刷データを、インターフェース43を介して印刷装置内部の受信バッファ44Aに保持し、以下の処理を行なう。受信バッファ44Aに保持された印刷データは、コマンド解析が行われてから中間バッファ44Bへ送られる。中間バッファ44B内では、制御部46によって中間コードに変

換された中間形式としての印刷データが保持され、各文字の印刷位置、修飾の種類、大きさ、フォントのアドレスなどが付加される処理が制御部46によって実行される。次に、制御部46は、中間バッファ44B内の印刷データを解析し、階調データをデコード化した後の2値化されたドットパターンデータを出力バッファ44Cに展開し記憶させる。

## 【0061】

いずれの場合でも、印刷ヘッド10の1スキャン分に相当するドットパターンデータが得られると、このドットパターンデータは、パラレル入出力インターフェース49を介して印刷ヘッド10にシリアル転送される。出力バッファ44Cから1スキャン分に相当するドットパターンデータが出力されると、中間バッファ44Bの内容が消去されて、次の変換処理が行われる。

## 【0062】

プリントエンジン5は、印刷ヘッド10と、前記の紙送り機構11と、前記のキャリッジ機構12とを備えている。紙送り機構11は、印刷紙などの印刷媒体を順次送り出して副走査を行うものであり、キャリッジ機構12は、印刷ヘッド10を主走査させるものである。

## 【0063】

印刷ヘッド10は、生成されたドットパターンデータを印刷媒体上に形成すべく、所定のタイミングで各ノズル開口部から印刷媒体上に向けてインク滴を吐出させる。駆動信号発生回路48で生成された駆動信号COMは、パラレル入出力インターフェース49を介して印刷ヘッド10の素子駆動回路50に出力される。ここで、印刷ヘッド10には、ノズル開口部23に連通する圧力発生室32および圧電振動子17（圧力発生素子）がノズル開口部23の数だけ形成されており、素子駆動回路50から所定の圧電振動子17に駆動信号COMが与えられると、圧力発生室32が収縮し、ノズル開口部23からインク滴が吐出される。

## 【0064】

図3は、印刷ヘッドに形成したノズル開口部のレイアウトを示す説明図である。印刷ヘッド10には、図3に示すように、黒（K）、シアン（C）、ライトシアン（LC）、マゼンダ（M）、ライトマゼンダ（LM）、イエロー（Y）に対

応するノズル開口部 23 が各色毎に列を形成して並んでいる。

【0065】

(インクカートリッジおよびカートリッジ搭載部の構成)

このように構成したインクジェットプリンタ 1 において、インクカートリッジ 107K、107F の基本的な構造は共通する。そこで、図 4 および図 5 を参照して、黒用のインクカートリッジ 107K を例にインクカートリッジの構造、およびこのカートリッジをプリンタ本体 100 に装着するための構造を説明する。

【0066】

図 4 は、インクカートリッジおよびプリンタ本体 100 のカートリッジ装着部の概略構造を示す斜視図である。図 5 は、このインクカートリッジの内部構造、キャリッジ 101 上のカートリッジ装着部の内部構造、およびカートリッジ装着部にカートリッジを装着する様子を示す断面図である。

【0067】

図 4 において、インクカートリッジ 107K は、内部にインクを収容するインク収容部 117K を構成する合成樹脂製のカートリッジ本体 171 と、このカートリッジ本体 171 の側枠部 172 に内蔵された記憶素子 80 (記憶手段) とを備えている。この記憶素子 80 は、インクカートリッジ 107K をプリンタ本体 100 のカートリッジ装着部 18 に装着したときに、プリンタ本体 100 との間で各種のデータを授受する。この記憶素子 80 は、インクカートリッジ 107K の側枠部 172 に対して下側が開放状態にある凹部 173 に装着されているので、複数の接続端子 174 のみが露出している。

【0068】

これに対して、カートリッジ装着部 18 には、インクカートリッジ 107K を装着する空間の底部 187 に針 181 が上向きに配置されている。この針 181 の周りは、インクカートリッジ 107K に形成されているインク供給部 175 を受け入れる凹部 183 になっている。この凹部 183 の内壁には、カートリッジガイド 182 が 3 箇所形成されている。カートリッジ装着部 18 の内壁 184 には、コネクタ 186 が配置され、このコネクタ 186 には、カートリッジ装着部 18 にインクカートリッジ 107K を装着したときに記憶素子 80 の複数の接

続端子 174 がそれぞれ電氣的に接続する複数の電極 185 が形成されている。

#### 【0069】

次に、カートリッジ装着部 18 に対してインクカートリッジ 107K を装着する手順を説明する。まず、カートリッジ装着部 18 にインクカートリッジ 107K を配置する。カートリッジ装着部 18 の後壁部 188 には、支持軸 191 を介して固定レバー 192 が取り付けられており、この固定レバー 192 をインクカートリッジ 107K に被さるように倒すと、インクカートリッジ 107K が下方に押されてインク供給部 175 が凹部 183 に嵌るとともに、針 181 がインク供給部 175 に突き刺さってインクの供給が可能になる。さらに、固定レバー 192 を倒すと、固定レバー 192 の先端に形成した係止部 193 がカートリッジ装着部 18 に形成した係合具 189 に係合し、インクカートリッジ 107K が固定される。この状態で、インクカートリッジ 107K の記憶素子 80 の複数の接続端子 174 と、カートリッジ装着部 18 の複数の電極 185 とがそれぞれ電氣的に接続し、プリンタ本体 100 と記憶素子 80 の間においてデータの授受が可能となる。

#### 【0070】

インクカートリッジ 107K の構造は、基本的にはカラー用のインクカートリッジ 107F でも同様であるため、その説明を省略する。ただし、カラー用のインクカートリッジ 107F では、5 色分のインクが各インク収容室に充填され、かつ、これらのインクはそれぞれ別々の経路を辿って印刷ヘッド 10 に供給される必要がある。したがって、カラー用のインクカートリッジ 107F では、インク供給部 175 がインクの色数分だけ形成されている。なお、インクカートリッジ 107F では、5 色分のインクが収容されているが、そこに内蔵されている記憶素子 80 は 1 つだけであり、この 1 つの記憶素子 80 に、インクカートリッジ 107F の情報および各色のインクの情報が一括して記憶される。

#### 【0071】

(記憶素子 80 の構成)

図 6 は、本形態のインクジェットプリンタに用いたインクカートリッジ 107K、107F に内蔵の記憶素子 80 の構成を示すブロック図である。図 7 は本形

態のインクジェットプリンタに用いた黒用のインクカートリッジ 1 0 7 K に内蔵の記憶素子のデータ配列を示す説明図である。図 8 はカラー用のインクカートリッジ 1 0 7 F に内蔵の記憶素子のデータ配列を示す説明図である。図 9 はプリンタ本体 1 0 0 に内蔵の E E P R O M のデータ配列を示す説明図である。

【 0 0 7 2 】

インクカートリッジ 1 0 7 K、1 0 7 F のいずれにおいても、内部にはインクを収容しておくインク収容部が形成されているとともに、記憶素子 8 0 が内蔵され、この記憶素子 8 0 として、本形態では、図 6 にブロック図で示すように、メモリセル 8 1 と、このメモリセル 8 1 でのデータの読み書きを制御するリード・ライト制御部 8 2 と、クロック信号 C L K に基づいてリード・ライト制御部 8 2 を介してプリンタ本体 1 0 0 とメモリセル 8 1 との間でデータの読み書きを行なう際のカウンタアップを行なうアドレスカウンタ 8 3 とを備えた E E P R O M が用いられている。

【 0 0 7 3 】

黒用のインクカートリッジ 1 0 7 K に備えられている記憶素子 8 0 のメモリセル 8 1 は、図 7 に示すように、読み出し専用データを記憶する第 1 の記憶領域 7 5 0 と、書き換え可能なデータを記憶する第 2 の記憶領域 7 6 0 とを備えている。プリンタ本体 1 0 0 は、第 1 の記憶領域 7 5 0 に格納されているデータに対しては読み出しのみが可能であり、第 2 の記憶領域 7 6 0 に格納されているデータに対しては読み出しおよび書き込みの双方を実行し得る。第 2 の記憶領域 7 6 0 は、アクセス時に第 1 の記憶領域 7 5 0 よりも先にアクセスされるアドレスに配置されている。すなわち、第 2 の記憶領域 7 6 0 は、第 1 の記憶領域 7 5 0 よりも低いアドレスに配置されている。なお、本実施例においては、「低いアドレス」とは「先頭側のアドレス」を意味するものとする。

【 0 0 7 4 】

ここで、第 2 の記憶領域 7 6 0 に記憶される書き換え可能データは、最初にアクセスされる順からいえば、各記憶領域 7 0 1、7 0 2 に対してそれぞれ割り当てられた第 1 の黒インク残量データおよび第 2 の黒インク残量データである。黒インク残量データが 2 つの記憶領域 7 0 1、7 0 2 に割り当てられているのは、



これらの領域に対して交互にデータ書き換えを行うためである。したがって、最後に書き換えられた黒インク残量データが記憶領域 701 に記憶されているデータであれば、記憶領域 702 に記憶されている黒インク残量データはその一回前のデータであり、次の書き換えは、この記憶領域 702 に対して行われる。

## 【0075】

これに対して、第 1 の記憶領域 750 に記憶される読み出し専用データは、最初にアクセスされる順からいえば、各記憶領域 711～720 に対して割り当てられたインクカートリッジ 107K の開封時期データ（年）、インクカートリッジ 107K の開封時期データ（月）、インクカートリッジ 107K のバージョンデータ、顔料系あるいは染料系などといったインクの種類データ、インクカートリッジ 107K の製造年データ、インクカートリッジ 107K の製造月データ、インクカートリッジ 107K の製造日データ、インクカートリッジ 107K の製造ラインデータ、インクカートリッジ 107K のシリアルナンバーデータ、インクカートリッジ 107K が新品であるかリサイクル品であるかを示すリサイクル有無データである。

## 【0076】

カラー用のインクカートリッジ 107F に備えられている記憶素子 80 のメモリセル 81 も、図 8 に示すように、読み出し専用データを記憶する第 1 の記憶領域 650 と、書き換え可能なデータを記憶する第 2 の記憶領域 660 とを備えている。プリンタ本体 100 は、第 1 の記憶領域 650 に格納されているデータに対しては読み出しのみが可能であり、第 2 の記憶領域 660 に格納されているデータに対しては読み出しおよび書き込みの双方を実行し得る。第 2 の記憶領域 660 は、アクセス時に第 1 の記憶領域 650 よりも先にアクセスされるアドレスに配置されている。すなわち、第 2 の記憶領域 660 は、第 1 の記憶領域 650 よりも低いアドレスに配置されている。

## 【0077】

ここで、第 2 の記憶領域 660 に記憶される書き換え可能データは、最初にアクセスされる順からいえば、各記憶領域 601～610 に対してそれぞれ割り当てられた第 1 のシアンインク残量データ、第 2 のシアンインク残量データ、第 1

のマゼンダインク残量データ、第2のマゼンダインク残量データ、第1のイエローインク残量データ、第2のイエローインク残量データ、第1のライトシアンインク残量データ、第2のライトシアンインク残量データ、第1のライトマゼンダインク残量データ、第2のライトマゼンダインク残量データである。各色のインク残量データが2つの記憶領域に割り当てられているのは、黒用のインクカートリッジ107Kと同様、これらの領域に対して交互にデータ書き換えを行うためである。

#### 【0078】

これに対して、第1の記憶領域650に記憶される読み出し専用データは、黒用のインクカートリッジ107Kと同様、最初にアクセスされる順からいえば、各記憶領域611～620に対して割り当てられたインクカートリッジ107Fの開封時期データ（年）、インクカートリッジ107Fの開封時期データ（月）、インクカートリッジ107Fのバージョンデータ、インクの種類データ、製造年データ、製造月データ、製造日データ、製造ラインデータ、シリアルナンバーデータ、リサイクル有無データである。これらのデータは、色にかかわらず共通であるため、各色間で共通のデータとして1種類のみ記憶されている。

#### 【0079】

これらのデータはいずれも、インクカートリッジ107K、107Fがプリンタ本体100に装着された後、プリンタ本体100の電源がオンされたときに、プリンタ本体100側によって読み出されて、プリンタ本体100に内蔵のEEPROM90に記憶される。したがって、図9に示すように、このEEPROM90の記憶領域801～835には、黒用のインクカートリッジ107Kおよびカラー用のインクカートリッジ107Fのインク残量など、各記憶素子80に記憶されるすべてのデータを記憶できるようになっている。

#### 【0080】

（インクジェットプリンタ1の動作）

次に図10～図13を参照して電源オンから電源オフまでに本実施例に係るインクジェットプリンタ1が実行する基本動作について説明する。図10は電源投入時に実行される処理を示すフローチャートである。図11はインク残量を算出

するために実行される処理を示すフローチャートである。図12は本形態のインクジェットプリンタ1において電源オフまでに実行される処理を示すフローチャートである。図13(A)、(B)はそれぞれ、本形態のインクジェットプリンタ1において、プリンタ本体100からインクカートリッジ107K、107Fに内蔵の記憶素子80にインク残量を書き込む際の処理を示すフローチャート、およびこの処理を行う際のタイミングチャートである。

## 【0081】

図10を参考にして電源投入後に制御部46によって実行される処理ルーチンについて説明する。インクジェットプリンタ1の電源がオンされると、制御部46はインクカートリッジ107K、107Fの交換が行われたか否かを判断する(ステップS30)。この判断は、例えば、EEPROM90がインクカートリッジ交換フラグを有する場合にはそのフラグを参照することにより、あるいは、各インクカートリッジ107K、107Fの有する製造時分データおよび製造シリアル等に基づいてインクカートリッジ107K、107Fが交換されたか否かを判断することにより実行され得る。インクカートリッジ107K、107Fの交換がなく、単に電源がオンされた場合には(ステップS30:No)、インクカートリッジ107K、107Fの各記憶素子80から記憶されているデータを読み出す(ステップS31)。

## 【0082】

これに対して、インクカートリッジ107K、107Fが交換されていると判断した場合には(ステップS30:Yes)、制御部46は取付回数を1つインクリメントしインクカートリッジ107K、107Fの各記憶素子80に書き込む(ステップS32)。そして、制御部46は、インクカートリッジ107K、107Fの各記憶素子80から記憶されているデータを読み出す(ステップS31)。続いて、制御部46は読み出した各データをEEPROM90またはRAM44の所定のアドレスにそれぞれ書き込む(ステップS33)。制御部46は、EEPROM90に記憶されたデータに基づいて、装着されたインクカートリッジ107K、107Fがインクジェットプリンタ1に適合するか否かを判定する(ステップS34)。適合する場合には(ステップS34:Yes)、印刷処

理が許可され（ステップ S 3 5）印刷準備が完了する（本処理ルーチン終了）。一方、適合しない場合には（ステップ S 3 4 : N o）、印刷処理が許可されず、印刷処理ができない旨パネルスイッチ 9 2 上、あるいは、ディスプレイ上に表示される（ステップ S 3 6）。

## 【 0 0 8 3 】

そして、インクジェットプリンタ 1 は所定の印刷動作を行う。この際に、制御部 4 6 は、インク残量を算出する処理を実行する。かかる処理について図 1 1 を参照して説明する。印刷処理が開始されるとインク残量算出処理ルーチンが開始される。制御部 4 6 は印刷処理が実行中であるか否かを判断する（ステップ S 4 0）。印刷処理実行中の場合には、印刷処理が完了するまで待機する（ステップ S 4 0 : Y e s）。一方、印刷処理実行中でない場合には（ステップ S 4 0 : N o）、印刷処理に関連して消費されたインク消費量を算出する（ステップ S 4 1）。このインク消費量の算出は、例えば、インク滴重量とインク滴の吐出回数とを乗じることによって、各色毎のインク吐出量を算出し、算出されたインク吐出量と、前記の吸引動作により消費されたインク吸引量とを加算することによって実行される。続いて、制御部 4 6 は、E E P R O M 9 0 に記憶されていたインク残量データを読み出す（ステップ S 4 2）。そして、制御部 4 6 は読み出したインク残量から算出したインク消費量を減算することで最新のインク残量を算出する（ステップ S 4 3）。制御部 4 6 は、算出した最新のインク残量をインク残量データとして、E E P R O M 9 0 に書き込み（ステップ S 4 4）、本処理ルーチンは終了する。

## 【 0 0 8 4 】

ここで、新たに算出したインク残量は、インクジェットプリンタ 1 のパネルスイッチ 9 2 において電源スイッチ O F F の操作が行なわれた後にインクカートリッジ 1 0 7 K、1 0 7 F の各記憶素子 8 0 に書き込まれる。

## 【 0 0 8 5 】

すなわち、図 1 2 に示すように、インクジェットプリンタ 1 のパネルスイッチ 9 2 において電源スイッチが O F F されると、まず、ステップ S T 1 1 においてインクジェットプリンタ 1 が待機中か否かが判断される（ステップ S T 1 1）。

待機中でない場合には（ステップST11：NO）、進行中のシーケンスを終了させて（ステップST12）、ステップST11に戻る。これに対して、インクジェットプリンタ1が待機中の場合には（ステップST11：YES）、印刷ヘッド10にキャッピングを行なった後（ステップST13）、印刷ヘッド10の駆動条件、例えば、駆動波形の電圧値、各色間の色補正を行うカラーID等を記憶する情報内容を記憶させる（ステップST14）。続いて、タイマー値を記憶させ（ステップST15）、コントロールパネルの内容、例えば、双方向印刷時の調整値を記憶させる（ステップST16）。次に、EEPROM90に記憶されているインク残量をインクカートリッジ107K、107Fの各記憶素子80の各第2の記憶領域660、760に記憶させる（ステップST17）。インク残量を各第2の記憶領域660、760に記憶させる（書き込む）にあたっては、各インクに対して割り当てられている2つの記憶領域に対して交互にインク残量が記憶される。2つの記憶領域のうち、いずれの記憶領域に対する記憶が実行されたかは、例えば、2つの記憶領域の先頭位置にフラグを配し、書き込みが実施された記憶領域のフラグを立てることによって識別し得る。最後に、電源供給をオフにする（ステップST18）。

#### 【0086】

このような電源オフのための処理のうち、インクカートリッジ107K、107Fの記憶素子80に対するインク残量の書き込みを行う処理を、図6および図13（A）、（B）を参照して詳述する。図13（A）はプリンタ本体100からインクカートリッジに内蔵の記憶素子にインク残量を書き込む際の処理を示すフローチャートである。図13（B）はこの処理を行う際のタイミングチャートである。

#### 【0087】

図6および図13（A）、（B）に示すように、まず、記憶素子80をイネーブル状態にするためのイネーブル信号CSを送って記憶素子80の選択を行う（ステップST21）。次に、書き込むデータを予め設定しておいたアドレスに割り当てるため、クロック信号CLKによって記憶素子80内のアドレスカウンタ83をカウントアップしておく（ステップST22）。このようにして所定の書

き込みアドレスまでカウントアップさせた後、リード・ライト制御部 83 の端子を切り換え、書き込み状態にする。そして、クロック信号 CLK に同期してリード／ライト信号 W／R バー（アクティブ・ローを意味する。）が出力されると、プリンタ本体 100 は、インク残量データ DATA をデータ端子に出力し、インクカートリッジ 107 K、107 F の記憶素子 80 への書き込みを行なう（ステップ ST23）。なお、図 13（B）では 5 つ目のクロック信号 CLK に同期して書き込みが実行されているが、これは一般的な書き込みを説明するものであり、本実施例では 1 つ目のクロック信号 CLK に同期してインク残量の書き込みが実行される。

## 【0088】

## （第 1 実施例の効果）

このように、本実施例では、インク残量などのデータ記憶をインクカートリッジ 107 K、107 F の記憶素子 80 を用いて行なうにあたって、黒用およびカラー用のインクカートリッジ 107 K、107 F のいずれにおいても、記憶素子 80 として、シーケンシャルアクセスしか行なわれない安価な EEPROM を用いたので、消耗品であるという性質に合ったコストでインクカートリッジ 107 K、107 F を提供できる。

## 【0089】

また、記憶素子 80 において書き換えが行なわれる第 2 の記憶領域 660、760 については、読み出し専用データが記憶される第 1 の記憶領域 650、750 よりも先にアクセスされるアドレスになっている。したがって、パネルスイッチ 92 において電源スイッチが OFF された後に第 2 の記憶領域 660、760 に対するデータの書き換えを行なう構成であっても、電源プラグがコンセントから抜かれる前にデータの書き換えを完了することができる。この結果、シーケンシャルアクセスしか行なわれない安価な記憶素子 80 を用いてインクカートリッジ 107 K、107 F の低コスト化を図っても、データの書き換え異常が発生しにくいという利点がある。

## 【0090】

すなわち、インク残量データの書き換え途中で電源プラグがコンセントから抜

かれてデータが破壊してしまうと、それ以降、インク残量の監視が行なえなくなる。しかしながら、本実施例では、記憶素子 80 内の記憶領域 650、660、750、760 においてインク残量データが記憶領域の先頭領域に配置されるように配列されているので、電源プラグがコンセントから抜かれる前の短時間の内にデータの書き換えを完了することができる。この結果、データの書き換え異常が発生しにくいという利点を有する。

#### 【0091】

さらに、本形態では、インクカートリッジ 107K、107F のインク種類毎のインク残量データを記憶し、監視するので、カラーで印刷した際に指定した色と相違していたときに、その原因が指定の誤りであったのか、あるいは特定の色のインクが切れていたことによるものであったのかをすぐに判断できるという利点がある。

#### 【0092】

さらにまた、第 2 の記憶領域 660、760 において、最新のインク残量のデータ書き換えは、2 つの記憶領域において交互に行なわれる。従って、万が一に、最新のインク残量のデータ書き換えを行なっている途中でプラグがコンセントから抜かれるなどのトラブルがあってデータ書き換えが正常に行なわれなくても、他方の領域には、前回書き換えを行なったデータが必ず、記憶されている。従って、今回のデータ書き換えに異常が発生しても、前回書き換えたデータに基づいてインク残量の監視を継続することができる。

#### 【0093】

##### [第 2 実施例]

次に本発明に係る第 2 の実施例について説明する。第 2 実施例においても第 1 実施例にて用いたインクジェットプリンタ 1 が適用可能である。したがって、インクジェットプリンタ 1 の構成の説明は同一の番号を付すことで省略する。ただし、第 2 実施例では、制御 IC 200 が印刷ヘッド 10 に備えられており、この制御 IC 200 によって各記憶素子 1080、1082 に対する書き込みが制御される。なお、説明の都合上、記憶素子 1080、1082 の説明を先に行い、続いて制御 IC 200 の説明を行うものとする。

## 【0094】

(記憶素子1080、1082のデータ構造)

以下、本発明に係る第2実施例に従うインクカートリッジ1107K、1107Fの記憶素子1080、1082について説明する。第2実施例のインクカートリッジ1107K、1107Fは記憶素子1080、1082のメモリセル1081、1083の内部データ構造を除いて第1実施例のインクカートリッジ1107K、1107Fと同一の構成を有する。したがって、それらの構成については同一の符号を付して説明を省略する。なお、本実施例において各情報はビット単位の容量で記憶されるため、記憶素子1080、1082のアドレスは各情報が記憶されるべき先頭アドレスを意味する。また、各情報はビット単位で連続して記憶されている。

## 【0095】

先ず、インクカートリッジ1107Kの記憶素子1080のメモリセル1081のデータ構造について図14を参照して説明する。図14は各情報項目に対するメモリセル1081の内部データ構造(メモリマップ)を右側に、プリンタ本体100からみた制御IC200のアドレスを左側に示す説明図である。メモリセル1081は読み出し・書き込み可能なアドレス00~18と読み出し専用のアドレス28~66までを有している。メモリセル1081のアドレス00には黒色インクの残量情報が8ビットの容量にて格納されている。また、アドレス08には印刷ヘッドのクリーニング回数情報が、アドレス10にはインクカートリッジ1107Kの装着回数情報がそれぞれ8ビットの容量にて格納されている。さらに、アドレス18には取り付け時間情報が16ビットの容量で格納されている。このように、黒色インクの残量に関するデータは読み出し・書き込み可能なアドレスの先頭アドレスに割り当てられているので、黒色インクの残量に関するデータは最先に書き込みされ得る。

## 【0096】

なお、インク残量に関するデータの初期値は、例えば、百分率で表す場合100であり、印刷処理の実行に伴い0へと減少していく。あるいは、インク残量に代えてインク消費量としても良い。この場合には、初期値は、例えば、百分率で



表す場合 0 であり、印刷処理の実行に伴って 100 へと増加していく。百分率の計算にあたっては、プリンタ本体 100 がインクカートリッジ 1107K、1107F の有する最大インク容量データを有しており、その最大インク容量データと実インク消費量とに基づいて百分率が算出される。あるいは、インクカートリッジ 1107K、1107F の記憶素子 1080、1082 にその最大容量を記憶させるようにしても良い。

## 【0097】

インク消費量が用いられる場合には、インク消費量データの初期値として 0～90% の値が書き込まれ得る。通常、データが何も書き込まれていない状態では、メモリデータは「不定」であるが、0～90% の値を書き込んでおくことでインクが使用されたか否かを確実に検出することができる。また、使用中に適正補正が実行されることを前提として保有インク量を示していることを確実に検出することができる。さらに、インク消費量データの最大値を 90% とすることで、印刷処理中におけるインク切れ等が防止される。

## 【0098】

インク容量が標準サイズカートリッジの半分であるハーフサイズカートリッジの場合には、インク残量またはインク消費量の初期値を 50 としてもよく、あるいは、インク残量の初期値を 100 またはインク消費量の初期値を 0 としておき、その減率または増率を 2 倍にしても良い。かかる場合には、標準サイズカートリッジとハーフサイズカートリッジとを併用可能な場合において同一のスケールでインク残量を管理することができる。

## 【0099】

インク容器の製造に関連する情報は、例えば、アドレス 28 には製造年情報が 7 ビットの容量で、アドレス 2F には製造月情報が 4 ビットの容量で、アドレス 33 には製造日情報が 5 ビットの容量でそれぞれ格納されている。さらに、アドレス 38 には製造時情報が 5 ビットの容量で、アドレス 3D には製造分情報が 6 ビットの容量で、アドレス 43 には製造シリアル番号情報が 8 ビットの容量でそれぞれ格納されている。また、アドレス 4B にはリサイクル回数情報が 3 ビットの容量で、アドレス 60 にはインクの有効期間情報が 6 ビットの容量で、アドレ

ス 66 には開封後有効期間情報が 5 ビットの容量でそれぞれ格納されている。

#### 【0100】

次に、インクカートリッジ 1107F の記憶素子 1082 のメモリセル 1083 のデータ構造について図 15 を参照して説明する。図 15 は各情報項目に対するメモリセル 1083 の内部データ構造（メモリマップ）を右側に、プリンタ本体 100 からみた制御 IC 200 のアドレスを左側に示す説明図である。メモリセル 1083 は読み出し・書き込み可能なアドレス 00～38 と読み出し専用のアドレス 48～89 までを有している。メモリセル 1083 のアドレス 00 にはシアンインクの残量情報が、アドレス 08 にはマゼンタインクの残量情報が、アドレス 10 にはイエローインクの残量情報が、アドレス 18 にはライトシアンインクの容量情報が、アドレス 20 にはライトマゼンタインクの残量情報がそれぞれ 8 ビットの容量にて格納されている。

#### 【0101】

また、アドレス 28 には印刷ヘッドのクリーニング回数情報が、アドレス 30 にはインクカートリッジ 1107F の装着回数情報がそれぞれ 8 ビットの容量にて格納されている。さらに、アドレス 38 には取り付け時間情報が 16 ビットの容量にて格納されている。このように、各色インクの残量に関するデータは読み出し・書き込み可能なアドレスの先頭アドレスに割り当てられているので、各色インクの残量に関するデータは最先に書き込みされ得る。また、シアン、マゼンタおよびイエローの各色に関するインク残量情報を先頭 3 バイト（32 ビット）に割り当て、ライトシアンおよびライトマゼンタの各色に関するインク残量情報を続く 2 バイト（16 ビット）に割り当てているので、シアン、マゼンタおよびイエローの 3 色から構成される 3 色インクカートリッジに対してもこのまま適用し得る。

#### 【0102】

ここで、インク残量の初期値は、例えば、百分率で表す場合 100 であり、印刷処理の実行に伴い 0 へと減少していく。あるいは、インク残量に代えてインク消費量としても良い。この場合には、初期値は、例えば、百分率で表す場合 0 であり、印刷処理の実行に伴って 100 へと増加していく。なお、カラー・インク

のインク残量に関するデータの取り扱い、黒色インクのインク残量に関するデータの取り扱いと同様であるため、その詳細な説明は省略する。

#### 【0103】

インク容器の製造に関連する情報は、例えば、アドレス 4 8 には製造年情報が 7 ビットの容量で、アドレス 4 F には製造月情報が 4 ビットの容量で、アドレス 5 4 には製造日情報が 5 ビットの容量でそれぞれ格納されている。さらに、アドレス 5 9 には製造時情報が 5 ビットの容量で、アドレス 5 E には製造分情報が 6 ビットの容量で、アドレス 6 4 には製造シリアル番号情報が 8 ビットの容量でそれぞれ格納されている。また、アドレス 6 C にはリサイクル回数情報が 3 ビットの容量で、アドレス 8 3 にはインクの有効期間情報が 6 ビットの容量で、アドレス 8 9 には開封後有効期間情報が 5 ビットの容量でそれぞれ格納されている。

#### 【0104】

さらに、プリンタ本体 1 0 0 側から見た制御 IC 2 0 0 のアドレスについて図 1 4 および図 1 5 を参照して説明する。図示のように、制御 IC 2 0 0 の下位 8 ビットアドレスのうち、アドレス 0 0 ~ 1 0 はインクカートリッジ 1 1 0 7 K の記憶素子 1 0 8 0 に関する情報に割り当てられており、アドレス 2 0 ~ 3 4 はインクカートリッジ 1 1 0 7 F の記憶素子 1 0 8 2 に関する情報に割り当てられている。各アドレスには 1 バイトまたは 2 バイトのデータ長が割り当てられている。

#### 【0105】

(制御 IC 2 0 0 の説明)

次に、制御 IC 2 0 0 について図 1 6 ~ 図 1 8 を参照して説明する。既述のように本実施例では制御 IC 2 0 0 によって各記憶素子 1 0 8 0、1 0 8 2 に対する書き込みが制御される。図 1 6 は第 2 実施例が適用され得るインクジェットプリンタのキャリッジ 1 0 1 の構造を示す分解斜視図である。図 1 7 は制御 IC 2 0 0 を含む機能ブロック図である。図 1 8 はプリンタ本体 1 0 0 と制御 IC 2 0 0 と記憶素子との接続関係を模式的に示す説明図である。

#### 【0106】

図 1 6 に示すように、制御 IC 2 0 0 は印刷ヘッド 1 0 上に備えられている。

制御 IC 200 はキャリッジ 101 に配置されている接触機構 130 を介して各記憶素子 1080、1082 と接触し、要求に応じて所定情報の書き込みを実行する。図 17 および図 18 に示すように、制御 IC 200 は書き込みデータを一時的に保持する RAM 210 を有すると共に、パラレル入出力インターフェース 49 を介してプリントコントローラ 40 と接続され、また、各記憶素子 1080、1082 と接続されている。

#### 【0107】

プリントコントローラ 40 は、入力信号 RxD、コマンド選択信号 SEL を出力して制御 IC 200 に対して所定時間間隔毎に所定情報の書き込みを実行する。書き込まれた所定情報は RAM 210 に一時的に保持される。ここで、所定時間間隔とは、例えば、1 ページの印刷処理が終了する毎、数ラスタの印刷処理が終了する毎、またはマニュアルクリーニングが実行される毎の時間間隔である。また、所定情報には、例えば、インク残量、クリーニング回数、取付回数および取付時間の各情報が含まれる。これに対して、制御 IC 200 は、入力信号 RxD、コマンド選択信号 SEL を受けて、各記憶素子 1080、1082 から予め読み出して記憶している情報のうちプリントコントローラ 40 が所望する情報を出力信号 TxD としてプリントコントローラ 40 に対して出力する。

#### 【0108】

なお、インク残量データは第 1 実施例で説明したように算出された後、本体 EEPROM 90 に格納されている。また、クリーニング回数データはクリーニング動作時に本体 EEPROM 90 に格納される。取付回数のデータはインクカートリッジ装着時に制御 IC 200 によって各インクカートリッジの記憶素子 1080、1082 から読み出され、読み出された値が 1 つインクリメントされた後に本体 EEPROM 90 に格納される。さらに取付時間データはインクカートリッジ取外し処理時に制御 IC 200 に対して出力され、各インクカートリッジの記憶素子 1080、1082 に書き込まれる。

#### 【0109】

プリンタ本体 100 (プリントコントローラ 40) からの命令により制御 IC 200 が記憶素子 1080、1082 に対して書き込み処理を実行する際に、実

施されるデコード処理について簡単に説明する。まず、制御 IC 200 は、制御部 46 が書き込みを所望するメモリセル 1081、1083 のアドレス（ビットデータ）の先頭アドレス \*A d f と最終アドレス \*A d e とをクロック数に変換する。制御 IC 200 はまた、書き込みを所望するデータ、例えば、インク残量データ（パラレルデータ）をインク残量データ（シリアルデータ）に変換する。続いて、\*A d f - 1 個のクロックパルスを記憶素子 1080、1082 に対して出力し、さらに、\*A d e - A d f 個のクロックパルスを記憶素子 1080、1082 に対して出力すると共に、同期して書き込みデータをシリアル転送する。書き込みデータについては、各記憶素子 1080、1082 に対する書き込みが実行されるまで制御 IC 200 に一時的に格納されている。あるいは、制御 IC 200 に対するプリントコントローラ 40 の続く書き込みが、各記憶素子に対する制御 IC 200 の書き込みより早い場合には、新規データで更新される。

#### 【0110】

なお、制御 IC 200 による各記憶素子 1080、1082 に対する書き込みは、電源 OFF 操作時やカートリッジ交換時に実行され、前記所定情報の書き込みが実行される。各記憶素子 1080、1082 への書き込みに際して、制御 IC 200 はバイトデータをビットデータに変換し、両記憶素子 1080、1082 に対して並行して書き込み処理を実行する。また、上述のように、制御 IC が出力するクロックパルスは、ビット単位のアドレスに対応するものである。

#### 【0111】

（記憶素子 1080、1082 に対する書き込み処理）

続いて、各記憶素子 1080、1082 に対する書き込み動作について図 19 を参照して説明する。図 19 は制御 IC 200 により記憶素子 1080、1082 に対して実行される書き込み処理ルーチンを示すフローチャートである。

#### 【0112】

前述のように、電源 OFF 操作時並びに電源プラグがコンセントから抜かれる等してプリントコントローラ 40 に対する電力供給が 0 になると、制御部 46 はパワーダウン命令（NMI）を発する。制御 IC 200 は、このパワーダウン命令（NMI）を受け取ると記憶素子 1080、1082 に対する書き込み処理を

開始する（ステップS100）。まず、制御IC200は自己の有する制御レジスタエリアを参照し、各記憶素子1080、1082の読み出し／書き込みBUSYフラグが全てREADY状態にあるか否か、すなわち各記憶素子1080、1082に対する読み出し／書き込み処理が実行されていない状態か否かを判断する（ステップS110）。読み出し／書き込みBUSYフラグが全てREADY状態にある場合には（ステップS110：Yes）、制御IC200は、各記憶素子1080、1082のNMI書き込みフラグが許可状態にあるか否か、すなわち各記憶素子1080、1082がパワーダウン命令時に書き込みが許可されている記憶素子か否かを確認する（ステップS120）。

## 【0113】

NMI書き込み許可状態にある場合には（S120：Yes）、書き込みが許可されているインクカートリッジを確認し（ステップS130）、許可されているインクカートリッジの記憶素子に対して、インク残量、クリーニング回数、取付回数および取付時間の順序で指定のアドレスに指定情報の書き込みを行う（ステップS140）。書き込み終了後、読み出し／書き込みBUSYフラグが全てREADY状態になるまで待機し（ステップS150）、全てREADY状態となったところで（ステップS150：Yes）記憶素子1080、1082に対する制御信号出力（CS1、CS2、CLK1、CLK2、R/W1、R/W2、I/O1、I/O2）をHi-Zとする（ステップS160）。続いて、記憶素子1080、1082に対する電源出力をOFFする（S170）。

## 【0114】

ステップS110にて、読み出し／書き込みBUSYフラグが全てREADY状態にない場合には（ステップS110：No）、読み出し／書き込みBUSYフラグが全てREADY状態になるまで待機し（ステップS180）、全てREADY状態となったところで（ステップS180：Yes）、ステップS150に移行してステップS160～ステップS170を実行する。

## 【0115】

また、ステップ120にて各記憶素子1080、1082のNMI書き込みフラグが許可状態にない場合には（S120：No）、ステップS150に移行し

て、ステップ S 160 ～ステップ S 170 を実行する。

【0116】

書き込み処理について図 20 ないし図 22 を参照してさらに説明する。図 20 は書き込み処理に際して制御 IC 200 が実行する処理ルーチンを示すフローチャート、図 21 および図 22 は書き込み処理を実行する際のタイミングチャートである。なお、図 21 は先頭アドレスから書き込み処理を実行する際のタイミングチャートを示し、図 22 はダミー読み出しを介して所望のアドレスから書き込み処理を実行する際のタイミングチャートを示す。

【0117】

本処理ルーチンが開始すると、図 21 に示すように、制御 IC 200 は CS 信号をローレベルとして記憶素子 1080、1082 内のアドレスカウンタ 83 をリセットする（ステップ S 200）。制御 IC 200 は、次に CS 信号をハイレベルとして記憶素子 1080、1082 をアクティブ状態にする（ステップ S 210）。続いて、制御 IC 200 は、プリントコントローラ 40 から受信したプリントコントローラ 40 がデータの書き込みを所望するアドレスに相当する数のクロックパルスを経過したタイミングで記憶素子 1080、1082 に対して出力する（ステップ S 220）。記憶素子 1080、1082 内のアドレスカウンタ 83 は、このクロックパルスの立ち下がるタイミングでアドレスをビット単位でインクリメントするので、制御 IC 200 は所望のアドレスを指定することとなる（S 230）。続いて、制御 IC 200 は、W/R 信号をハイレベルとすることで、記憶素子 1080、1082 に対する書き込み動作を指定すると共に書き込みすべきデータをデータバスに出力する。この結果、メモリセル 1081、1083 内の所望のアドレスに書き込みデータを書き込むこととなる（S 240）。この後、書き込み処理を終了する。なお、既述のように、本実施例においてアドレスはビット単位で指定されると共にビット単位でインクリメントされる。

【0118】

なお、指定されたアドレスに連続する次のアドレスに書き込みが実行される場合には、CS 信号、W/R 信号は High のまま保持され、次アドレスに対応するクロックパルスが制御 IC 200 から記憶素子 1080、1082（アドレス

カウンタ 83) に入力される。そして、次アドレスが指定された後、制御 IC 200 から出力された書き込みデータの書き込みが実行される。これに対して、指定されたアドレスと不連続な次のアドレスに書き込みが実行される場合には、図 22 に示すように、制御 IC 200 から記憶素子 1080、1082 に対する W/R 信号がローレベルとされ、次アドレスに到達するまで空読み出しが実行される。そして、次アドレスに到達した後は、制御 IC 200 から記憶素子 1080、1082 に対する W/R 信号がハイレベルとされ、書き込みデータがデータバスに出力されることで書き込みが実行される。

#### 【0119】

例えば、本実施例に係る記憶素子 1080、1082 のメモリセルにインク残量を書き込む場合について説明する。本実施例に係る記憶素子 1080、1082 のメモリセルでは、前述のようにインク残量データを書き込むアドレスとして、記憶素子 1080 はアドレス 00 が、記憶素子 1082 はアドレス 00、08、10、18、20 が割り当てられている。また、本実施例では、制御 IC 200 が記憶素子 1080、1082 に対する書き込みを実行する際には、記憶素子 1080、1082 内のアドレスカウンタが 0 にリセットされる構成を備えている。したがって、制御 IC 200 が書き込み処理を実行すると、記憶素子 1080、1082 に対してインク残量データが他のデータよりも先に書き込まれる。

#### 【0120】

##### (第 2 実施例の効果)

この結果、電源が OFF された後、インク残量データを迅速に記憶素子 1080、1082 に対して書き込むことが可能となり、電源 OFF 後、すぐに電源プラグがコンセントから抜かれるような状況であっても十分にインク残量データを記憶素子 1080、1082 に対して書き込むことができる。

#### 【0121】

また、上記制御 IC 200 から記憶素子 1080、1082 への書き込み処理ルーチンは、電源 OFF の操作が実行されることなく電源プラグがコンセントから抜かれた場合や、停電時にも実行される。かかる条件においても NMI 命令が発せられるのは既述の通りであり、また、プリンタ本体 100 の補償電源によっ



てプリントコントローラ 40 に対して 0.3 秒間にわたり電力が供給される。このとき、本実施例では、インク残量データは記憶素子 1080、1082 に対して最初に書き込みされるので、電力が供給されている期間に十分その書き込み処理を終了することができる。

#### 【0122】

##### [その他の実施の形態]

第 1 の実施例では、第 2 の記憶領域 660、760 に記憶されるデータがインク残量のみであったが、インクカートリッジ 107K、107F の着脱回数、インクカートリッジ 107K、107F の開封以降の経過時間などを、プリンタ本体 100 との間でデータの読み出しおよび書き込みが行われる書き換えデータとして、第 2 の記憶領域 660、760 に記憶させてもよい。このように、インクカートリッジ 107K、107F の着脱回数を記憶させておけば、インク中（インクカートリッジ内）への気泡の入り具合が相違するので、それに応じてインクカートリッジ 107K、107F から印刷ヘッド 10 に至る流路へのインクの充填条件（たとえば、フラッシング回数）を最適な条件に合わせることができる。

#### 【0123】

また、カラー用のインクカートリッジ 107F において、第 2 の記憶領域 660 では、最新のインク残量のデータ書き換えを交互に行われる 2 つの記憶領域を色毎に連続した領域に記憶させたが、それに代えて、今回、書き込みが行われる各色の記憶領域を連続して配置し、それに続いて、次回（または前回）に書き込みが行われる各色の記憶領域を配置してもよい。

#### 【0124】

さらに、第 1 実施例では、カラー用のインクカートリッジ 107F において、第 2 の記憶領域 660 では、最新のインク残量のデータ書き換えを順番に行われる記憶領域を一つの色あたり 2 つずつ確保したが、一つの色あたり 3 つ以上の領域を確保してもよい。

#### 【0125】

さらにまた、第 1 および第 2 実施例では、アドレスカウンタ 83 としてカウンタアップするタイプのものを用いたが、カウンタダウンするアドレスカウンタを

用いてもよく、この場合にも、第1実施例においては、第2の記憶領域660、760が第1の記憶領域650、750よりも先にアクセスされるようにデータ配列を変更すればよい。すなわち、第2の記憶領域660、760を第1の記憶領域650、750よりも高アドレスに配置する。また、第2実施例においては、先頭アドレスに配置されているインク残量の情報を最終アドレスに配置するようにすればよい。

## 【0126】

さらに、第2実施例では、メモリセル内のアドレスの中でプリンタ本体100によって最初にアクセスされる記憶領域に各インク残量データを配置する構成を備えている。しかしながら、図23に示すようにプリンタ本体100によって最初にアクセスされるアドレスにフォーマット情報を備える構成としても良い。図23はメモリセル内のデータ配列構造900を模式的に示す説明図である。フォーマット情報901は、メモリセル内に格納する情報を特定するために用いられ、例えば、インク残量データ等の書き込みに際しては、フォーマット情報901に基づいて書き込み領域を書き込み可能領域902内のインク残量記憶領域903に特定してから必要な書き込みが実行される。したがって、読み出し専用領域904に格納されている情報を不用意に消去してしまうことがない。

## 【0127】

また、フォーマット情報901に基づいて必要とする情報にアクセスするため、例えば、黒色インクカートリッジとカラー・インクカートリッジとに用いる記憶素子の使用を共通化した場合であっても、フォーマット情報901を適当に設定することにより読み出し、書き込み等のアクセス時間に時間を要することがない。すなわち、例えば、インク残量データの場合には、各インクカートリッジのインク容量に合わせてインク残量データ記憶領域903の容量をフォーマット情報901により規定すればよい。また、格納すべき情報が少ないインクカートリッジにおいては、フォーマット情報901によりアクセス可能領域を限定することにより、汎用的な記憶素子を用いる場合にも、短いアクセス時間を実現することができる。

## 【0128】

また、上記各実施例はインクカートリッジがキャリッジ 101 上に搭載されているオンキャリッジタイプの印刷装置、およびインクカートリッジがキャリッジ 101 上に搭載されていないオフキャリッジタイプの印刷装置のいずれの印刷装置に対しても適用することができる。

【0129】

また、上記各実施例では、インク残量データをメモリアドレスの先頭位置に格納する構成を備えている。しかしながら、インク残量データの格納位置は、プリンタ本体 100（プリントコントローラ 40）によって最初に書き込みされるメモリアドレスであれば良く、例えば、プリントコントローラ 40 による書き込み初期アドレスが中間アドレスである場合には、これに応じてインク残量データも中間アドレスに格納される。すなわち、インク残量データの格納位置はメモリセル 81、1081、1083 の物理的な先頭アドレスである必要はなく、最先に書き込み・読み出しされるメモリアドレスであればよい。

【0130】

また、上記各実施例では、記憶素子 80、1080、1082 として E E P R O M を用いたが、それに代えて、シーケンシャルアクセス形式の誘電体メモリ（F E R O M）などを用いてもよい。なお、フラッシュメモリは上記 E E P R O M の範疇に入るものである。

【0131】

さらに、上記各実施例では、インク量に関連する情報としてインク残量を用いたが、これに代えてインク消費量を用いてもかまわない。

【0132】

また、各実施例にて用いたインクカートリッジ 107K、107F、1107K、1107F に代えて、図 24 に示すようなインクカートリッジ 500 を用いても良い。図 24 は他の実施例に係るインクカートリッジ 500 の外観構成を示す斜視図である。

【0133】

インクカートリッジ 500 は、ほぼ直方体として形成された容器 51 にインクを含浸させた多孔質体（図示しない）を収容し、上面を蓋体 53 により封止され

ている。容器 51 の内部には、5 色のカラーインクをそれぞれ別個に収容する 5 つのインク収容部（例えば、インクカートリッジ 107F、1107F における 107C、107LC、107M、107LM、107Y）が区画形成されている。容器 51 の底面にはホルダに装着されたときにインク供給針に対向する位置にインク供給口 54 が各インク色に応じて形成されている。また、インク供給口側の垂直壁 55 の上端には、本体側のレバーの突起に係合する張出部 56 が一体に形成されている。この張出部 56 は、容器 55 の両側に別個に形成されていると共にリブ 56a を有している。さらに下面と壁 55 との間に三角形上のリブ 57 が形成されている。また、容器 55 は誤挿入防止用の凹部 59 を有している。

#### 【0134】

垂直壁 55 のインク供給口形成側には、それぞれのカートリッジ 500 の幅方向の中心に位置するように凹部 58 が形成され、ここに回路基板 31 が装着されている。回路基板 31 は本体の接点と対向する面に複数の接点を有し、その裏面には記憶素子が実装されている。さらに、垂直壁 55 には回路基板 31 の位置決めをするための突起 55a、55b、張出部 55c、55d が形成されている。

#### 【0135】

さらに、上記各実施例ではカラー・インクとして、マゼンタ、シアン、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタの 5 色を用いたが他の色の組み合わせ、あるいは、さらに他の色、例えば、ダークイエローを加えて 6 色等にした場合にも本発明は適用され得る。

#### 【図面の簡単な説明】

##### 【図 1】

本発明を適用したインクジェットプリンタの要部を示す斜視図である。

##### 【図 2】

図 1 に示すインクジェットプリンタの機能ブロック図である。

##### 【図 3】

図 1 に示す印刷ヘッドに形成したノズル開口部のレイアウトを示す説明図である。

##### 【図 4】

インクカートリッジおよびカートリッジ搭載部の構成を示す斜視図である。

【図 5】

インクカートリッジをカートリッジ搭載部に搭載した様子を示す断面図である。

【図 6】

図 1 に示すインクジェットプリンタに用いたインクカートリッジに内蔵の記憶素子の構成を示すブロック図である。

【図 7】

図 1 に示すインクジェットプリンタに用いた黒用のインクカートリッジに内蔵の記憶素子のデータ配列を示す説明図である。

【図 8】

図 1 に示すインクジェットプリンタに用いたカラー用のインクカートリッジに内蔵の記憶素子のデータ配列を示す説明図である。

【図 9】

図 1 に示すインクジェットプリンタのプリンタ本体に内蔵の E E P R O M のデータ配列を示す説明図である。

【図 1 0】

電源投入時に実行される処理を示すフローチャートである。

【図 1 1】

インク残量を算出するために実行される処理を示すフローチャートである。

【図 1 2】

図 1 に示すインクジェットプリンタにおける電源オフまでに行う処理を示すフローチャートである。

【図 1 3】

インクジェットプリンタにおいて、プリンタ本体からインクカートリッジに内蔵の記憶素子にインク残量を書き込む際の処理およびそのタイミングを示す説明図である。

【図 1 4】

第 2 実施例に従う黒色インクカートリッジについての各情報項目に対するメモ

リセルの内部データ構造（メモリマップ）を右側に、プリンタ本体 100 からみた制御 IC のアドレスを左側に示す説明図である。

【図 15】

第 2 実施例に従うカラー・インクカートリッジについての各情報項目に対するメモリセルの内部データ構造（メモリマップ）を右側に、プリンタ本体 100 からみた制御 IC のアドレスを左側に示す説明図である。

【図 16】

第 2 実施例が適用され得るインクジェットプリンタのキャリッジ構造を示す分解斜視図である。

【図 17】

制御 IC 200 を含む機能ブロック図である。

【図 18】

プリンタ本体と制御 IC 200 と記憶素子との接続関係を模式的に示す説明図である。

【図 19】

制御 IC 200 により記憶素子 1080、1082 に対して実行される書き込み処理ルーチンを示すフローチャートである。

【図 20】

書き込み処理を詳細に示すフローチャートである。

【図 21】

書き込み処理を実行する際のタイミングチャートである。

【図 22】

書き込み処理を実行する際のタイミングチャートである。

【図 23】

他の実施例に遵うメモリセル内のデータ配列構造を模式的に示す説明図である

【図 24】

他の実施例に係るインクカートリッジ 500 の外観構成を示す斜視図である。


【符号の説明】

1…インクジェットプリンタ（インクジェット印刷装置）

5…プリントエンジン  
10…印刷ヘッド  
17…圧電振動子  
23…ノズル開口部  
40…プリントコントローラ  
46…制御部  
80…記憶素子  
81…メモリセル  
82…リード・ライト制御部  
83…アドレスカウンタ  
95…アドレスデコーダ  
100…プリンタ本体  
107K、107F…インクカートリッジ（インク容器）  
107C、107LC、107M、107LM、107Y…インク収容部  
200…制御IC  
210…RAM  
650、750…第1の記憶領域  
660、760…第1の記憶領域  
901…フォーマット情報  
902…書き込み可能領域  
903…インク残量記憶領域  
904…読み出し専用領域  
1080、1082…記憶素子  
1107K、1107F…インクカートリッジ  
COM…駆動信号


【書類名】 図面

【図 1】






【図 2】




【図 3】




【図 4】


(A)




(B)



【図 5】



【図 6】



【図 7】

	情報内容	
701	黒インク残量データ	760
702	黒インク残量データ	
711	開封時期データ(年)	750
712	開封時期データ(月)	
713	インクカートリッジのバージョンデータ	
714	インクの種類データ	
715	製造年データ	
716	製造月データ	
717	製造日データ	
718	製造ラインデータ	
719	シリアルナンバーデータ	
720	リサイクル有無データ	

80, 107K

【図 8】


	情報内容	
601	シアンインク残量データ	80, 107F 660
602	シアンインク残量データ	
603	マゼンタインク残量データ	
604	マゼンタインク残量データ	
605	イエローインク残量データ	
606	イエローインク残量データ	
607	ライトシアンインク残量データ	
608	ライトシアンインク残量データ	
609	ライトマゼンタインク残量データ	
610	ライトマゼンタインク残量データ	
611	開封時期データ(年)	650
612	開封時期データ(月)	
613	インクカートリッジのバージョンデータ	
614	インクの種類データ	
615	製造年データ	
616	製造月データ	
617	製造日データ	
618	製造ラインデータ	
619	シリアルナンバーデータ	
620	リサイクル有無データ	

【図 9】

90, 100  
↙


	情報内容
801	黒インク残量データ
802	開封時期データ(年)
803	開封時期データ(月)
804	インクカートリッジのバージョンデータ
805	インクの種類データ
806	製造年データ
807	製造月データ
808	製造日データ
809	製造ラインデータ
810	シリアルナンバーデータ
811	リサイクル有無データ
821	シアンインク残量データ
822	マゼンタインク残量データ
823	イエローインク残量データ
824	ライトシアンインク残量データ
825	ライトマゼンタインク残量データ
826	開封時期データ(年)
827	開封時期データ(月)
828	インクカートリッジのバージョンデータ
829	インクの種類データ
830	製造年データ
831	製造月データ
832	製造日データ
833	製造ラインデータ
834	シリアルナンバーデータ
835	リサイクル有無データ

【図 10】






【図 11】




【図 12】




【図 1 3】

(A)  
インク残量書き込み



(B)




【図 14】

制御IC200 のアドレス	データ長 (byte)	情報項目	記憶素子1080 のアドレス	記憶素子の 容量 (bit)
00	1	インク残量BK	00	8
01	1	クリーニング回数	08	8
02	1	取付回数	10	8
03	2	取付時間	18	16
05	1	製造年	28	7
06	1	製造月	2F	4
07	1	製造日	33	5
08	1	製造時	38	5
09	1	製造分	3D	6
0A	1	製造シリアル	43	8
0B	1	リサイクル回数	4B	3
0C	2	インクカートリッジ名1	4E	10
0E	1	インク種1No.	58	8
0F	1	有効期間	60	6
10	1	開封後有効期限	66	5


【図 15】

制御IC200 のアドレス	データ長 (byte)	情報項目	記憶素子1082 のアドレス	記憶素子の 容量 (bit)
20	1	インク残量Cyan	00	8
21	1	インク残量Magenta	08	8
22	1	インク残量Yellow	10	8
23	1	インク残量Light Cyan	18	8
24	1	インク残量Light Magenta	20	8
25	1	クリーニング回数	28	8
26	1	取付回数	30	8
27	2	取付時間	38	16
29	1	製造年	48	7
2A	1	製造月	4F	4
2B	1	製造日	54	5
2C	1	製造時	59	5
2D	1	製造分	5E	6
2E	1	製造シリアル	64	8
2F	1	リサイクル回数	6C	3
30	2	インクカートリッジ名1	6F	10
32	1	インク種1No.	7A	8
33	1	有効期間	83	6
34	1	開封後有効期限	89	5


【図 1 6】



【図 17】




【図 18】







【図 19】




【図 20】




【図 2 1】




【図 2 2】



【図 2 3】



【図 24】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 インク容器に搭載される記憶素子として安価なものを用いても、インク残量などといったデータを確実に書き換えることのできるインク容器、そのインク容器を用いるインク装置を提供すること。

【解決手段】 インクジェットプリンタ1において、インクカートリッジ107K、107Fに搭載の記憶素子80として、シーケンシャルアクセスしか行なわれない安価なEEPROMを用いて低コストを図る。また、記憶素子80のメモリセル81において、インクカートリッジ107K、107Fのインク残量が書き換えられる第1の記憶領域については、読み出し専用データが記憶される第2の記憶領域よりも先にアクセスされる領域に配置する。

【選択図】 図6

認定・付加情報

特許出願の番号	平成 11 年 特許願 第 296012 号
受付番号	59901019098
書類名	特許願
担当官	第二担当上席 0091
作成日	平成 11 年 10 月 22 日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】	000002369
【住所又は居所】	東京都新宿区西新宿 2 丁目 4 番 1 号
【氏名又は名称】	セイコーエプソン株式会社

【代理人】

申請人

【識別番号】	100096817
【住所又は居所】	名古屋市中区錦 1 丁目 3 番 2 号 中央伏見ビル 3 階 明成国際特許事務所
【氏名又は名称】	五十嵐 孝雄

【選任した代理人】

【識別番号】	100097146
【住所又は居所】	名古屋市中区錦 1 丁目 3 番 2 号 中央伏見ビル 3 階 明成国際特許事務所
【氏名又は名称】	下出 隆史

【選任した代理人】

【識別番号】	100102750
【住所又は居所】	名古屋市中区錦 1 丁目 3 番 2 号 中央伏見ビル 3 階 明成国際特許事務所
【氏名又は名称】	市川 浩

【選任した代理人】

【識別番号】	100109759
【住所又は居所】	名古屋市中区錦 1 丁目 3 番 2 号 中央伏見ビル 3 階 明成国際特許事務所
【氏名又は名称】	加藤 光宏

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000002369]

1. 変更年月日 1990年 8月20日  
[変更理由] 新規登録  
住 所 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号  
氏 名 セイコーエプソン株式会社